



**FAG**

**K9380-9321**

Конический роликоподшипник

Tapered roller bearings K-Series, in inch sizes, separable


Техническая информация

**Ваш текущий вариант продукта**

|                 |          |  |
|-----------------|----------|--|
| Tolerance class | ABMA4    | Класс 4 (ANSI/ABMA 19.2:2013)                |
| Heat treatment  | Standard |  |
| Cage            | Standard | Sheet steel cage, window cage, roller-guided |
| Internal design | Standard |  |
| Quality level   | Standard | Стандартные                                  |
| Number of rows  | 1        | Single-row design                            |

**Основные размеры и рабочие характеристики**

|                 |             |   |
|-----------------|-------------|---|
| d               | 76,2 mm     | Диаметр отверстия                         |
| D               | 171,45 mm   | Наружный диаметр                          |
| B               | 46,038 mm   | Ширина внутреннего кольца                 |
| C               | 31,75 mm    | Ширина наружного кольца                   |
| T               | 49,213 mm   | Width, total                              |
| C <sub>r</sub>  | 265.000 N   | Динамическая грузоподъемность, радиальная |
| C <sub>0r</sub> | 325.000 N   | Статическая грузоподъемность, радиальная  |
| C <sub>ur</sub> | 37.000 N    | Предел усталостной нагрузки, радиальный   |
| n <sub>G</sub>  | 4.000 1/min | Предельная частота вращения               |
| n <sub>gr</sub> | 3.700 1/min | Базовая тепловая частота вращения         |
| ≈m              | 5,2 kg      | Вес                                       |





### Присоединительные размеры

|              |        |                                    |
|--------------|--------|------------------------------------|
| $d_{a \max}$ | 98 mm  | Макс. диаметр заплечика вала       |
| $d_{b \min}$ | 105 mm | Мин. диаметр заплечика вала        |
| $D_{a \min}$ | 147 mm | Мин. диаметр заплечика корпуса     |
| $D_{a \max}$ | 160 mm | Макс. диаметр заплечика корпуса    |
| $D_{b \min}$ | 163 mm | Мин. диаметр заплечика корпуса     |
| $C_{a \min}$ | 4 mm   | Мин. осевое свободное пространство |
| $C_{b \min}$ | 15 mm  | Minimum axial space                |
| $r_{a \max}$ | 3,6 mm | Макс. радиус галтели на валу       |
| $r_{b \max}$ | 3,3 mm | Макс. радиус галтели на корпусе    |

### Габаритные размеры

|                 |          |   |
|-----------------|----------|---|
| $r_{1, 2 \min}$ | 3,6 mm   | Мин. размер монтажной фаски на широком торце внутреннего кольца |
| $r_{3, 4 \min}$ | 3,3 mm   | Мин. размер монтажной фаски на широком торце наружного кольца   |
| $a$             | 54 mm    | Расстояние до вершины конуса давления                           |
| $d_1$           | 125,8 mm | Диаметр большого бортика внутреннего кольца                     |

### Диапазон температур

|            |        |                           |
|------------|--------|---------------------------|
| $T_{\min}$ | -30 °C | Мин. рабочая температура  |
| $T_{\max}$ | 120 °C | Макс. рабочая температура |

### Коэффициенты для расчета

|       |      |  |
|-------|------|--|
| $e$   | 0,76 | Предельное значение $F_a/F_r$ для применимости различн. значений коэффициентов X и Y |
| $Y$   | 0,79 | Dynamic axial load factor  |
| $Y_0$ | 0,43 | Статический коэффициент осевой нагрузки  |



## Характеристики

---

-  Радиальная нагрузка
-  Осевая нагрузка в одном направлении
-  Смазывание пластичной смазкой
-  Смазывание маслом
-  Без уплотнений