



FAG

**32008-X-XL-W215FD** [↗](#)

Конический роликоподшипник

Tapered roller bearings 320, main dimensions acc. to DIN 720, separable

X-life

Техническая информация

Ваш текущий вариант продукта

Tolerance class	P6X	Class 6X (ISO 492:2023)
Heat treatment	W215FD	C закалкой на бейнит
Cage	Standard	Sheet steel cage, window cage, roller-guided
Internal design	Standard	
Quality level	XL	X-life
Number of rows	1	Single-row design

Основные размеры и рабочие характеристики

d	40 mm	Диаметр отверстия
D	68 mm	Наружный диаметр
B	19 mm	Ширина внутреннего кольца
C	14,5 mm	Ширина наружного кольца
T	19 mm	Width, total
C <sub>r</sub>	71.000 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
C <sub>0r</sub>	71.000 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
C <sub>ur</sub>	11.200 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
n <sub>G</sub>	12.800 1/min	Предельная частота вращения
n <sub>gr</sub>	6.200 1/min	Базовая тепловая частота вращения
m	0,278 kg	Вес





### Присоединительные размеры

$d_{a \max}$	46 mm	Макс. диаметр заплечика вала
$d_{b \min}$	46 mm	Мин. диаметр заплечика вала
$D_{a \min}$	60 mm	Мин. диаметр заплечика корпуса
$D_{a \max}$	62 mm	Макс. диаметр заплечика корпуса
$D_{b \min}$	65 mm	Мин. диаметр заплечика корпуса
$C_{a \min}$	4 mm	Мин. осевое свободное пространство
$C_{b \min}$	4,5 mm	Minimum axial space
$r_{a \max}$	1 mm	Макс. радиус галтели на валу
$r_{b \max}$	1 mm	Макс. радиус галтели на корпусе

### Габаритные размеры

$r_{1, 2 \min}$	1 mm	Мин. размер монтажной фаски на широком торце внутреннего кольца
$r_{3, 4 \min}$	1 mm	Мин. размер монтажной фаски на широком торце наружного кольца
$a$	15 mm	Расстояние до вершины конуса давления
$d_1$	55,2 mm	Диаметр большого бортика внутреннего кольца

### Диапазон температур

$T_{\min}$	-30 °C	Мин. рабочая температура
$T_{\max}$	120 °C	Макс. рабочая температура

### Коэффициенты для расчета

$e$	0,38	Предельное значение $F_a/F_r$ для применимости различн. значений коэффициентов X и Y
$Y$	1,58	Dynamic axial load factor
$Y_0$	0,87	Статический коэффициент осевой нагрузки

### Дополнительная информация

TЗCD040

Сравнительное обозначение по ISO 10317 и ISO 355



## Характеристики

---



Радиальная нагрузка



Осевая нагрузка в одном направлении



Смазывание пластичной смазкой



Смазывание маслом



Без уплотнений