


**RSL70x100,28x54-XL-RV-DP**

Цилиндрический роликоподшипник

RSL in special dimensions, full complement roller set, two-row, semi-locating bearing, no outer ring, 3 ribs on inner ring, 2 thrust washers, Retaining Rings, edge radius RV on one side, typ RSL18

Техническая информация



Ваш текущий вариант продукта

Number of rows	2	Double-row design
----------------	---	-------------------

Основные размеры и рабочие характеристики

d	70 mm	Диаметр бортика внутреннего кольца
E _w	100,28 mm	Outer envelope circle
B	54 mm	Ширина
C _r	265.000 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
C _{0r}	350.000 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
C _{ur}	60.000 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
n _G	3.750 1/min	Предельная частота вращения
n _{gr}	1.880 1/min	Номинальная тепловая частота вращения
≈m	1,12 kg	Вес

Присоединительные размеры

d _{a min}	81 mm	Мин. диаметр заплечика вала
--------------------	-------	-----------------------------

Габаритные размеры

RV	4,50	Edge radius
r _{min}	1,1 mm	Мин. размер монтажной фаски
X	44 mm	Raceway width



Диапазон температур

T_{min}	-30 °C	Мин. рабочая температура
T_{max}	120 °C	Макс. рабочая температура

Характеристики

-  Радиальная нагрузка
-  Смазывание пластичной смазкой
-  Смазывание маслом
-  Без уплотнений