
**RSL75x107,9x54-XL-RV-DP** [↗](#)

Цилиндрический роликоподшипник

RSL in special dimensions, full complement roller set, two-row, semi-locating bearing, no outer ring, 3 ribs on inner ring, 2 thrust washers, Retaining Rings, edge radius RV on one side, typ RSL18

Техническая информация



Ваш текущий вариант продукта

Number of rows	2	Double-row design
----------------	---	-------------------

Основные размеры и рабочие характеристики

d	75 mm	Диаметр бортика внутреннего кольца
E _w	107,9 mm	Outer envelope circle
B	54 mm	Ширина
C _r	275.000 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
C _{0r}	385.000 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
C _{ur}	66.000 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
n _G	3.200 1/min	Предельная частота вращения
n _{gr}	1.720 1/min	Номинальная тепловая частота вращения
≈m	1,76 kg	Вес

Присоединительные размеры

d _{a min}	88,5 mm	Мин. диаметр заплечика вала
--------------------	---------	-----------------------------

Габаритные размеры

RV	4,50	Edge radius
r _{min}	1,1 mm	Мин. размер монтажной фаски
X	44 mm	Raceway width



Диапазон температур

T_{min}	-30 °C	Мин. рабочая температура
T_{max}	120 °C	Макс. рабочая температура

Характеристики



Радиальная нагрузка



Смазывание пластичной смазкой



Смазывание маслом



Без уплотнений