

**RSL182311-XL**

Цилиндрический роликоподшипник



Цилиндрический роликоподшипник RSL1823.-XL, без сепаратора, однорядный, плавающий подшипник, без наружного кольца, 2 борта на внутреннем кольце, тип RSL18

X-life

Техническая информация



Ваш текущий вариант продукта

Tolerance class	PN	Нормальный (PN)
Number of rows	1	Single-row design

Основные размеры и рабочие характеристики

d	55 mm	Диаметр отверстия
E _w	109,11 mm	Outer envelope circle
B	43 mm	Ширина
C _r	270.000 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
C _{0r}	250.000 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
C _{ur}	48.500 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
n _G	3.750 1/min	Предельная частота вращения
≈m	1,57 kg	Вес

Присоединительные размеры

d _{a min}	75,5 mm	Мин. диаметр заплечика вала
X	30 mm	Raceway width

Габаритные размеры

r _{min}	2 mm	Мин. размер монтажной фаски
d ₁	75,5 mm	Макс. диаметр бортика внутреннего кольца
T _K	88,11 mm	Pitch circle



Диапазон температур

T_{\min}	-30 °C	Мин. рабочая температура
T_{\max}	120 °C	Макс. рабочая температура

Характеристики



Радиальная нагрузка



Осевая нагрузка в обоих направлениях



Смазывание пластичной смазкой



Смазывание маслом



Без уплотнений