



## RSL183016-XL [↗](#)

### Цилиндрический роликоподшипник



Цилиндрический роликоподшипник RSL1830.-XL, без сепаратора, однорядный, плавающий подшипник, без наружного кольца, 2 борта на внутреннем кольце, тип RSL18

X-life

## Техническая информация



### Ваш текущий вариант продукта

Number of rows	1	Single-row design
----------------	---	-------------------

### Основные размеры и рабочие характеристики

d	80 mm	Диаметр отверстия
E <sub>w</sub>	116,99 mm	Outer envelope circle
B	34 mm	Ширина
C <sub>r</sub>	193.000 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
C <sub>0r</sub>	220.000 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
C <sub>ur</sub>	41.500 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
n <sub>G</sub>	3.200 1/min	Предельная частота вращения
m	0,97 kg	Вес

### Присоединительные размеры

d <sub>a min</sub>	95 mm	Мин. диаметр заплечика вала
X	20 mm	Raceway width

### Габаритные размеры

r <sub>min</sub>	1,1 mm	Мин. размер монтажной фаски
d <sub>1</sub>	95 mm	Макс. диаметр бортика внутреннего кольца
T <sub>K</sub>	102,99 mm	Pitch circle



### Диапазон температур

$T_{min}$	-30 °C	Мин. рабочая температура
$T_{max}$	120 °C	Макс. рабочая температура

### Характеристики



Радиальная нагрузка



Осевая нагрузка в обоих направлениях



Смазывание пластичной смазкой



Смазывание маслом



Без уплотнений