

**RSL183003-XL-RV** [↗](#)

Цилиндрический роликоподшипник

Цилиндрический роликоподшипник RSL1830.-XL, без сепаратора, однорядный, плавающий подшипник, без наружного кольца, 2 борта на внутреннем кольце, тип RSL18

Техническая информация



Ваш текущий вариант продукта

Design variant	RV	With edge radius
Number of rows	1	Single-row design

Основные размеры и рабочие характеристики

d	13 mm	Диаметр отверстия
E _w	27,15 mm	Outer envelope circle
B	13 mm	Ширина
C _r	18.400 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
C _{0r}	16.100 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
C _{ur}	2.850 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
n _G	17.600 1/min	Предельная частота вращения
m	0,03 kg	Вес

Присоединительные размеры

d _{a min}	22,9 mm	Мин. диаметр заплечика вала
X	8 mm	Raceway width

Габаритные размеры

r _{min}	0,3 mm	Мин. размер монтажной фаски
d ₁	22,9 mm	Макс. диаметр бортика внутреннего кольца
T _K	23,15 mm	Pitch circle
RV	2,30	Edge radius

Это техническое описание содержит только обзор размеров и значений грузоподъемности выбранного продукта. Обязательно учитывайте приведенную ниже информацию и соблюдайте инструкцию для этого продукта. Для получения более подробной информации используйте контактную форму на нашем сайте



Диапазон температур

T_{min}	-30 °C	Мин. рабочая температура
T_{max}	120 °C	Макс. рабочая температура

Характеристики

-  Радиальная нагрузка
-  Осевая нагрузка в обоих направлениях
-  Смазывание пластичной смазкой
-  Смазывание маслом
-  Без уплотнений