

**RSL183309-XL**

## Цилиндрический роликоподшипник



Цилиндрический роликоподшипник  
RSL1830..-XL, без сепаратора,  
однорядный, плавающий подшипник, без  
наружного кольца, 2 борта на внутреннем  
кольце, тип RSL18

X-life

## Техническая информация



## Ваш текущий вариант продукта

Number of rows	1	Single-row design
----------------	---	-------------------

## Основные размеры и рабочие характеристики

d	45 mm	Диаметр отверстия
E <sub>w</sub>	88,32 mm	Outer envelope circle
B	39,7 mm	Ширина
C <sub>r</sub>	199.000 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
C <sub>0r</sub>	192.000 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
C <sub>ur</sub>	36.500 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
n <sub>G</sub>	5.300 1/min	Предельная частота вращения
m	0,93 kg	Вес

## Присоединительные размеры

d <sub>a min</sub>	62,3 mm	Мин. диаметр заплечика вала
X	27 mm	Raceway width

## Габаритные размеры

r <sub>min</sub>	1,5 mm	Мин. размер монтажной фаски
d <sub>1</sub>	62,3 mm	Макс. диаметр бортика внутреннего кольца
T <sub>K</sub>	72,32 mm	Pitch circle



### Диапазон температур

$T_{min}$	-30 °C	Мин. рабочая температура
$T_{max}$	120 °C	Макс. рабочая температура

### Характеристики

-  Радиальная нагрузка
-  Осевая нагрузка в обоих направлениях
-  Смазывание пластичной смазкой
-  Смазывание маслом
-  Без уплотнений