




FAG

K389-A

Конический роликоподшипник

Tapered roller bearings without outer ring
(Cone) K-Series, in inch sizes

Техническая информация



Ваш текущий вариант продукта

Tolerance class	ABMA4	Класс 4 (ANSI/ABMA 19.2:2013)
Heat treatment	Standard	
Cage	Standard	Sheet steel cage, window cage, roller-guided
Quality level	Standard	Стандартные
Number of rows	1	Single-row design

Основные размеры и рабочие характеристики

d	53,975 mm	Диаметр отверстия
B	21,946 mm	Ширина внутреннего кольца
C _r	76.000 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
C _{0r}	95.000 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
C _{ur}	11.400 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
n _G	7.500 1/min	Предельная частота вращения
n _{gr}	4.650 1/min	Базовая тепловая частота вращения
≈m	0,479 kg	Вес



Присоединительные размеры

$d_{a \max}$	60 mm	Макс. диаметр заплечика вала
$d_{b \min}$	61 mm	Мин. диаметр заплечика вала
$C_{Ra \min}$	3,1 mm	Minimum axial space
$C_{Rb \max}$	0,1 mm	Maximum axial space
$r_{a \max}$	0,8 mm	Макс. радиус галтели на валу

Габаритные размеры

$r_{1,2 \min}$	0,8 mm	Мин. размер монтажной фаски на широком торце внутреннего кольца
a	20 mm	Расстояние до вершины конуса давления
d_1	76,3 mm	Диаметр большого бортика внутреннего кольца
E_w	92,968 mm	Outer envelope circle
α	13,283 °	Contact angle

Диапазон температур

T_{\min}	-30 °C	Мин. рабочая температура
T_{\max}	120 °C	Макс. рабочая температура

Коэффициенты для расчета

e	0,35	Предельное значение F_a/F_r для применимости различн. значений коэффициентов X и Y
Y	1,69	Dynamic axial load factor
Y_0	0,93	Статический коэффициент осевой нагрузки

Характеристики

-  Радиальная нагрузка
-  Осевая нагрузка в одном направлении
-  Смазывание пластичной смазкой
-  Смазывание маслом
-  Без уплотнений