




FAG

K575 [↗](#)

Конический роликоподшипник

Tapered roller bearings without outer ring
(Cone) K-Series, in inch sizes

Техническая информация



Ваш текущий вариант продукта

Tolerance class	ABMA4	Класс 4 (ANSI/ABMA 19.2:2013)
Heat treatment	Standard	
Cage	Standard	Sheet steel cage, window cage, roller-guided
Quality level	Standard	Стандартные
Number of rows	1	Single-row design

Основные размеры и рабочие характеристики

d	76,2 mm	Диаметр отверстия
B	36,098 mm	Ширина внутреннего кольца
C _r	177.000 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
C _{0r}	265.000 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
C _{ur}	32.500 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
n _G	5.000 1/min	Предельная частота вращения
n _{gr}	3.500 1/min	Базовая тепловая частота вращения
m	1,56 kg	Вес



Присоединительные размеры

$d_{a \max}$	86 mm	Макс. диаметр заплечика вала
$d_{b \min}$	92 mm	Мин. диаметр заплечика вала
C Ra min	5,4 mm	Minimum axial space
C Rb max	0,9 mm	Maximum axial space
$r_{a \max}$	3,6 mm	Макс. радиус галтели на валу

Габаритные размеры

$r_{1,2 \min}$	3,6 mm	Мин. размер монтажной фаски на широком торце внутреннего кольца
a	31 mm	Расстояние до вершины конуса давления
d_1	110,7 mm	Диаметр большого бортика внутреннего кольца
E_w	134,612 mm	Outer envelope circle
α	15,05 °	Contact angle

Диапазон температур

T_{\min}	-30 °C	Мин. рабочая температура
T_{\max}	120 °C	Макс. рабочая температура

Коэффициенты для расчета

e	0,4	Предельное значение F_a/F_r для применимости различн. значений коэффициентов X и Y
Y	1,49	Dynamic axial load factor
Y_0	0,82	Статический коэффициент осевой нагрузки

Характеристики



Радиальная нагрузка



Осевая нагрузка в одном направлении



Смазывание пластичной смазкой



Смазывание маслом



Без уплотнений