

FAG


K64450-XL

Конический роликоподшипник

Tapered roller bearings without outer ring (Cone) K-Series, in inch sizes


X-life

Техническая информация



Ваш текущий вариант продукта

Tolerance class	ABMA4	Класс 4 (ANSI/ABMA 19.2:2013)
Heat treatment	Standard	
Cage	Standard	Sheet steel cage, window cage, roller-guided
Quality level	XL	X-life
Number of rows	1	Single-row design



Основные размеры и рабочие характеристики

d	114,3 mm	Диаметр отверстия
B	41,275 mm	Ширина внутреннего кольца
C _r	295.000 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
C _{0r}	395.000 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
C _{ur}	58.000 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
n _G	4.550 1/min	Предельная частота вращения
n _{gr}	2.750 1/min	Базовая тепловая частота вращения
m	2,53 kg	Вес



Присоединительные размеры

$d_{a \max}$	125 mm	Макс. диаметр заплечика вала
$d_{b \min}$	131 mm	Мин. диаметр заплечика вала
$C_{Ra \min}$	5 mm	Minimum axial space
$C_{Rb \max}$	2,1 mm	Maximum axial space
$r_{a \max}$	3,6 mm	Макс. радиус галтели на валу

Габаритные размеры

$r_{1,2 \min}$	3,6 mm	Мин. размер монтажной фаски на широком торце внутреннего кольца
a	43 mm	Расстояние до вершины конуса давления
d_1	147,3 mm	Диаметр большого бортика внутреннего кольца
E_w	177,788 mm	Outer envelope circle
α	18,983 °	Contact angle

Диапазон температур

T_{\min}	-30 °C	Мин. рабочая температура
T_{\max}	120 °C	Макс. рабочая температура

Коэффициенты для расчета

e	0,52	Предельное значение F_a/F_r для применимости различн. значений коэффициентов X и Y
Y	1,16	Dynamic axial load factor
Y_0	0,64	Статический коэффициент осевой нагрузки

Характеристики



Радиальная нагрузка



Осевая нагрузка в одном направлении



Смазывание пластичной смазкой



Смазывание маслом



Без уплотнений