



FAG

K681-XL

Конический роликоподшипник

Tapered roller bearings without outer ring
(Cone) K-Series, in inch sizes


X-life

Техническая информация



Ваш текущий вариант продукта

| | | |
|-----------------|----------|--|
| Tolerance class | ABMA4 | Класс 4 (ANSI/ABMA 19.2:2013) |
| Heat treatment | Standard | |
| Cage | Standard | Sheet steel cage, window cage, roller-guided |
| Quality level | XL | X-life |
| Number of rows | 1 | Single-row design |



Основные размеры и рабочие характеристики

| | | |
|-----------------|-------------|---|
| d | 92,075 mm | Диаметр отверстия |
| B | 41,275 mm | Ширина внутреннего кольца |
| C _r | 275.000 N | Динамическая грузоподъемность, радиальная |
| C _{0r} | 350.000 N | Статическая грузоподъемность, радиальная |
| C _{ur} | 54.000 N | Предел усталостной нагрузки, радиальный |
| n _G | 5.000 1/min | Предельная частота вращения |
| n _{gr} | 3.000 1/min | Базовая тепловая частота вращения |
| m | 2,67 kg | Вес |



Присоединительные размеры

| | | |
|---------------|--------|------------------------------|
| $d_{a \max}$ | 104 mm | Макс. диаметр заплечика вала |
| $d_{b \min}$ | 110 mm | Мин. диаметр заплечика вала |
| $C_{Ra \min}$ | 7 mm | Minimum axial space |
| $C_{Rb \max}$ | 0,1 mm | Maximum axial space |
| $r_{a \max}$ | 3,6 mm | Макс. радиус галтели на валу |

Габаритные размеры

| | | |
|----------------|------------|---|
| $r_{1,2 \min}$ | 3,6 mm | Мин. размер монтажной фаски на широком торце внутреннего кольца |
| a | 38 mm | Расстояние до вершины конуса давления |
| d_1 | 133,5 mm | Диаметр большого бортика внутреннего кольца |
| E_w | 163,216 mm | Outer envelope circle |
| α | 17,4 ° | Contact angle |

Диапазон температур

| | | |
|------------|--------|---------------------------|
| T_{\min} | -30 °C | Мин. рабочая температура |
| T_{\max} | 120 °C | Макс. рабочая температура |

Коэффициенты для расчета

| | | |
|-------|------|--|
| e | 0,47 | Предельное значение F_a/F_r для применимости различн. значений коэффициентов X и Y |
| Y | 1,28 | Dynamic axial load factor |
| Y_0 | 0,7 | Статический коэффициент осевой нагрузки |

Характеристики

-  Радиальная нагрузка
-  Осевая нагрузка в одном направлении
-  Смазывание пластичной смазкой
-  Смазывание маслом
-  Без уплотнений