



FAG

K55206-C-XL-W215FB

Конический роликоподшипник

Tapered roller bearings without outer ring
(Cone) K-Series, in inch sizes

X-life

Техническая информация



Ihre aktuelle Produktvariante

Tolerance class	ABMA4	Класс 4 (ANSI/ABMA 19.2:2013)
Heat treatment	W215FB	Bainitic hardened
Cage	Standard	Sheet steel cage, window cage, roller-guided
Quality level	XL	X-life
Number of rows	1	Single-row design

Основные размеры и рабочие характеристики

d	52,388 mm	Диаметр отверстия
B	26,909 mm	Ширина внутреннего кольца
C _r	136.000 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
C _{0r}	140.000 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
C _{ur}	22.100 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
n _G	7.600 1/min	Предельная частота вращения
n _{gr}	4.600 1/min	Базовая тепловая частота вращения
m	0,81 kg	Gewicht



Присоединительные размеры

$d_{a \max}$	65 mm	Макс. диаметр заплечика вала
$d_{b \min}$	71 mm	Мин. диаметр заплечика вала
$C_{Ra \min}$	7,3 mm	Minimum axial space
$C_{Rb \max}$	2,5 mm	Maximum axial space
$r_{a \max}$	3,6 mm	Макс. радиус галтели на валу

Габаритные размеры

$r_{1,2 \min}$	3,6 mm	Мин. размер монтажной фаски на широком торце внутреннего кольца
a	37 mm	Расстояние до вершины конуса давления
d_1	85,7 mm	Диаметр большого бортика внутреннего кольца
E_w	113,946 mm	Outer envelope circle
α	30,5 °	Contact angle

Диапазон температур

T_{\min}	-30 °C	Мин. рабочая температура
T_{\max}	200 °C	Макс. рабочая температура

Коэффициенты для расчета

e	0,88	Предельное значение F_a/F_r для применимости различн. значений коэффициентов X и Y
Y	0,68	Dynamic axial load factor
Y_0	0,37	Статический коэффициент осевой нагрузки

Eigenschaften



Radiale Last



Axiale Last aus einer Richtung



Fettschmierung



Ölschmierung



Nicht abgedichtet