



FAG

KH715345-XL-W215FB [↗](#)

Конический роликоподшипник

Tapered roller bearings without outer ring
(Cone) K-Series, in inch sizes

X-life

Техническая информация



Your current product variant

Tolerance class	ABMA4	Класс 4 (ANSI/ABMA 19.2:2013)
Heat treatment	W215FB	Bainitic hardened
Cage	Standard	Sheet steel cage, window cage, roller-guided
Quality level	XL	X-life
Number of rows	1	Single-row design

Основные размеры и рабочие характеристики

d	71.438 mm	Диаметр отверстия
B	46.038 mm	Ширина внутреннего кольца
C _r	295.000 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
C _{0r}	370.000 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
C _{ur}	61.000 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
n _G	5.900 1/min	Предельная частота вращения
n _{gr}	3.700 1/min	Базовая тепловая частота вращения
m	2.09 kg	Weight



Присоединительные размеры

$d_{a \max}$	88 mm	Макс. диаметр заплечика вала
$d_{b \min}$	94 mm	Мин. диаметр заплечика вала
$C_{Ra \min}$	4,5 mm	Minimum axial space
$C_{Rb \max}$	1,5 mm	Maximum axial space
$r_{a \max}$	3,6 mm	Макс. радиус галтели на валу

Габаритные размеры

$r_{1,2 \min}$	3,6 mm	Мин. размер монтажной фаски на широком торце внутреннего кольца
a	37 mm	Расстояние до вершины конуса давления
d_1	111,3 mm	Диаметр большого бортика внутреннего кольца
E_w	137,011 mm	Outer envelope circle
α	17,5 °	Contact angle






Диапазон температур

T_{\min}	-30 °C	Мин. рабочая температура
T_{\max}	200 °C	Макс. рабочая температура

Коэффициенты для расчета

e	0,47	Предельное значение F_a/F_r для применимости различн. значений коэффициентов X и Y
Y	1,27	Dynamic axial load factor
Y_0	0,7	Статический коэффициент осевой нагрузки

Characteristics

	Radial load
	Axial load in one direction
	Grease Lubrication
	Oil Lubrication
	Not sealed