



FAG

**R32048-X-XL-J30PG**

Конический роликоподшипник

Tapered roller bearings without outer ring  
(Cone) 320, main dimensions acc. to DIN 720

X-life

Техническая информация



Ваш текущий вариант продукта

Tolerance class	PN	Нормальный (ISO 492:2014)
Heat treatment	Standard	
Cage	Standard	Sheet steel cage, window cage, roller-guided
Quality level	XL	X-life
Number of rows	1	Single-row design



Основные размеры и рабочие характеристики

d	240 mm	Диаметр отверстия
B	76 mm	Ширина внутреннего кольца
C <sub>r</sub>	1.060.000 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
C <sub>0r</sub>	1.680.000 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
C <sub>ur</sub>	210.000 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
n <sub>G</sub>	2.150 1/min	Предельная частота вращения
n <sub>gr</sub>	1.060 1/min	Базовая тепловая частота вращения
m	25,8 kg	Вес



### Присоединительные размеры

$d_{a \max}$	261 mm	Макс. диаметр заплечика вала
$d_{b \min}$	254 mm	Мин. диаметр заплечика вала
$C_{Ra \min}$	12 mm	Minimum axial space
$C_{Rb \max}$	0 mm	Maximum axial space
$r_{a \max}$	4 mm	Макс. радиус галтели на валу

### Габаритные размеры

$r_{1, 2 \min}$	4 mm	Мин. размер монтажной фаски на широком торце внутреннего кольца
$a$	79 mm	Расстояние до вершины конуса давления
$d_1$	298,5 mm	Диаметр большого бортика внутреннего кольца
$E_w$	356,827 mm	Outer envelope circle
$\alpha$	17 °	Contact angle

### Диапазон температур

$T_{\min}$	-30 °C	Мин. рабочая температура
$T_{\max}$	200 °C	Макс. рабочая температура

### Коэффициенты для расчета

$e$	0,46	Предельное значение $F_a/F_g$ для применимости различн. значений коэффициентов X и Y
$Y$	1,31	Dynamic axial load factor
$Y_0$	0,72	Статический коэффициент осевой нагрузки

### Дополнительная информация

T4FD240

Сравнительное обозначение по ISO 10317 и ISO 355



## Характеристики

---



Радиальная нагрузка



Осевая нагрузка в одном направлении



Смазывание пластичной смазкой



Смазывание маслом



Без уплотнений