



FAG


### R32213-XL-W215FB

Конический роликоподшипник

Tapered roller bearings without outer ring  
(Cone) 322, main dimensions acc. to DIN 720

X-life

## Техническая информация



### Ваш текущий вариант продукта

|                 |          |  |
|-----------------|----------|--|
| Tolerance class | PN       | Нормальный (ISO 492:2014)                    |
| Heat treatment  | W215FB   | Bainitic hardened                            |
| Cage            | Standard | Sheet steel cage, window cage, roller-guided |
| Internal design | Standard |  |
| Quality level   | XL       | X-life                                       |
| Number of rows  | 1        | Single-row design                            |

### Основные размеры и рабочие характеристики

|                 |             |   |
|-----------------|-------------|---|
| d               | 65 mm       | Диаметр отверстия                         |
| B               | 31 mm       | Ширина внутреннего кольца                 |
| C <sub>r</sub>  | 203.000 N   | Динамическая грузоподъемность, радиальная |
| C <sub>0r</sub> | 202.000 N   | Статическая грузоподъемность, радиальная  |
| C <sub>ur</sub> | 32.500 N    | Предел усталостной нагрузки, радиальный   |
| n <sub>G</sub>  | 7.200 1/min | Предельная частота вращения               |
| n <sub>gr</sub> | 3.500 1/min | Базовая тепловая частота вращения         |
| m               | 1,07 kg     | Вес                                       |



### Присоединительные размеры

|               |        |                              |
|---------------|--------|------------------------------|
| $d_{a \max}$  | 76 mm  | Макс. диаметр заплечика вала |
| $d_{b \min}$  | 74 mm  | Мин. диаметр заплечика вала  |
| $C_{Ra \min}$ | 5,8 mm | Minimum axial space          |
| $C_{Rb \max}$ | 0,2 mm | Maximum axial space          |
| $r_{a \max}$  | 2 mm   | Макс. радиус галтели на валу |

### Габаритные размеры

|                |            |   |
|----------------|------------|---|
| $r_{1,2 \min}$ | 2 mm       | Мин. размер монтажной фаски на широком торце внутреннего кольца |
| $a$            | 25 mm      | Расстояние до вершины конуса давления                           |
| $d_1$          | 91,6 mm    | Диаметр большого бортика внутреннего кольца                     |
| $E_w$          | 117,169 mm | Outer envelope circle   |
| $\alpha$       | 15,109 °   | Contact angle   |

### Диапазон температур

|            |        |                           |
|------------|--------|---------------------------|
| $T_{\min}$ | -30 °C | Мин. рабочая температура  |
| $T_{\max}$ | 200 °C | Макс. рабочая температура |

### Коэффициенты для расчета

|       |      |  |
|-------|------|--|
| $e$   | 0,4  | Предельное значение $F_a/F_g$ для применимости различн. значений коэффициентов X и Y |
| $Y$   | 1,48 | Dynamic axial load factor  |
| $Y_0$ | 0,81 | Статический коэффициент осевой нагрузки  |

### Дополнительная информация

T3EC065

Сравнительное обозначение по ISO 10317 и ISO 355



## Характеристики

---



Радиальная нагрузка



Осевая нагрузка в одном направлении



Смазывание пластичной смазкой



Смазывание маслом



Без уплотнений