



**FAG**

**32064-X-R**

Конический роликоподшипник

Tapered roller bearings with flange 320, main dimensions acc. to DIN 720, separable

Техническая информация




Ваш текущий вариант продукта

Tolerance class	PN	Нормальный (ISO 492:2014)
Heat treatment	Standard	
Cage	Standard	Sheet steel cage, window cage, roller-guided
Internal design	Standard	
Quality level	Standard	Стандартные
Number of rolling element rows	1	Single-row design

Основные размеры и рабочие характеристики

d	320 mm	Диаметр отверстия
D	480 mm	Наружный диаметр
B	100 mm	Ширина внутреннего кольца
C	74 mm	Ширина наружного кольца
T <sub>F</sub>	44 mm	Width assembled flange bearing
C <sub>r</sub>	1.560.000 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
C <sub>0r</sub>	3.050.000 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
C <sub>ur</sub>	310.000 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
n <sub>G</sub>	1.310 1/min	Предельная частота вращения
n <sub>gr</sub>	690 1/min	Базовая тепловая частота вращения
≈m	61,5 kg	Вес





### Присоединительные размеры

$d_{a \max}$	350 mm	Макс. диаметр заплечика вала
$d_{b \min}$	338 mm	Мин. диаметр заплечика вала
$D_{a \min}$	424 mm	Мин. диаметр заплечика корпуса
$D_{a \max}$	462 mm	Макс. диаметр заплечика корпуса
$D_{b \min}$	461 mm	Мин. диаметр заплечика корпуса
$C_{a \min}$	15 mm	Мин. осевое свободное пространство
$C_{b \min}$	26 mm	Minimum axial space
$r_{a \max}$	5 mm	Макс. радиус галтели на валу
$r_{b \max}$	4 mm	Макс. радиус галтели на корпусе

### Габаритные размеры

$r_{1, 2 \min}$	5 mm	Мин. размер монтажной фаски на широком торце внутреннего кольца
$r_{3, 4 \min}$	4 mm	Мин. размер монтажной фаски на широком торце наружного кольца
$a$	104 mm	Расстояние до вершины конуса давления
$d_1$	397,5 mm	Диаметр большого бортика внутреннего кольца
$D_1$	496 mm	Outside diameter flange
$C_1$	18 mm	Width flange

### Диапазон температур

$T_{\min}$	-30 °C	Мин. рабочая температура
$T_{\max}$	200 °C	Макс. рабочая температура

### Коэффициенты для расчета

$e$	0,46	Предельное значение $F_a/F_r$ для применимости различн. значений коэффициентов X и Y
$Y$	1,31	Dynamic axial load factor
$Y_0$	0,72	Статический коэффициент осевой нагрузки



## Дополнительная информация

T4GD320

Сравнительное обозначение по ISO 10317 и ISO 355

## Характеристики

-  Радиальная нагрузка
-  Осевая нагрузка в одном направлении
-  Смазывание пластичной смазкой
-  Смазывание маслом
-  Без уплотнений