



FAG

32220-A-R [↗](#)

Конический роликоподшипник

Tapered roller bearings with flange 322, main dimensions acc. to DIN 720, separable

Техническая информация



Ваш текущий вариант продукта

Tolerance class	PN	Normal (ISO 492:2023)
Heat treatment	Standard	
Cage	Standard	Sheet steel cage, window cage, roller-guided
Internal design	Standard	
Quality level	Standard	Стандартные
Number of rows	1	Single-row design

Основные размеры и рабочие характеристики

d	100 mm	Диаметр отверстия
D	180 mm	Наружный диаметр
B	46 mm	Ширина внутреннего кольца
C	39 mm	Ширина наружного кольца
T _F	18 mm	Width assembled flange bearing
C _r	335.000 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
C _{0r}	475.000 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
C _{ur}	55.000 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
n _G	3.850 1/min	Предельная частота вращения
n _{gr}	2.600 1/min	Базовая тепловая частота вращения
m	5,2 kg	Вес





Присоединительные размеры

$d_{a \max}$	114 mm	Макс. диаметр заплечика вала
$d_{b \min}$	112 mm	Мин. диаметр заплечика вала
$D_{a \min}$	154 mm	Мин. диаметр заплечика корпуса
$D_{a \max}$	168 mm	Макс. диаметр заплечика корпуса
$D_{b \min}$	171 mm	Мин. диаметр заплечика корпуса
$C_{a \min}$	5 mm	Мин. осевое свободное пространство
$C_{b \min}$	10 mm	Minimum axial space
$r_{a \max}$	3 mm	Макс. радиус галтели на валу
$r_{b \max}$	2,5 mm	Макс. радиус галтели на корпусе

Габаритные размеры

$r_{1, 2 \min}$	3 mm	Мин. размер монтажной фаски на широком торце внутреннего кольца
$r_{3, 4 \min}$	2,5 mm	Мин. размер монтажной фаски на широком торце наружного кольца
a	42 mm	Расстояние до вершины конуса давления
d_1	138,5 mm	Диаметр большого бортика внутреннего кольца
D_1	190 mm	Outside diameter flange
C_1	8 mm	Width flange

Диапазон температур

T_{\min}	-30 °C	Мин. рабочая температура
T_{\max}	120 °C	Макс. рабочая температура

Коэффициенты для расчета

e	0,42	Предельное значение F_a/F_r для применимости различн. значений коэффициентов X и Y
Y	1,43	Dynamic axial load factor
Y_0	0,79	Статический коэффициент осевой нагрузки



Дополнительная информация

T3FC100

Сравнительное обозначение по ISO 10317 и ISO 355

Характеристики



Радиальная нагрузка



Осевая нагрузка в одном направлении



Смазывание пластичной смазкой



Смазывание маслом



Без уплотнений