



FAG

32313-BA-R

Конический роликоподшипник

Tapered roller bearings with flange 323, main dimensions acc. to DIN 720, separable

Техническая информация



Ваш текущий вариант продукта

Tolerance class	PN	Нормальный (ISO 492:2014)
Heat treatment	Standard	
Cage	Standard	Sheet steel cage, window cage, roller-guided
Internal design	B	Увеличенный угол контакта
Quality level	Standard	Стандартные
Number of rows	1	Single-row design

Основные размеры и рабочие характеристики

d	65 mm	Диаметр отверстия
D	140 mm	Наружный диаметр
B	48 mm	Ширина внутреннего кольца
C	39 mm	Ширина наружного кольца
T _F	20 mm	Width assembled flange bearing
C _r	248.000 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
C _{0r}	340.000 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
C _{ur}	44.000 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
n _G	5.000 1/min	Предельная частота вращения
n _{gr}	3.850 1/min	Базовая тепловая частота вращения
m	3,71 kg	Вес





Присоединительные размеры

$d_{a \max}$	77 mm	Макс. диаметр заплечика вала
$d_{b \min}$	77 mm	Мин. диаметр заплечика вала
$D_{a \min}$	109 mm	Мин. диаметр заплечика корпуса
$D_{a \max}$	128 mm	Макс. диаметр заплечика корпуса
$D_{b \min}$	133 mm	Мин. диаметр заплечика корпуса
$C_{a \min}$	6 mm	Мин. осевое свободное пространство
$C_{b \min}$	12 mm	Minimum axial space
$r_{a \max}$	3 mm	Макс. радиус галтели на валу
$r_{b \max}$	2,5 mm	Макс. радиус галтели на корпусе

Габаритные размеры

$r_{1, 2 \min}$	3 mm	Мин. размер монтажной фаски на широком торце внутреннего кольца
$r_{3, 4 \min}$	2,5 mm	Мин. размер монтажной фаски на широком торце наружного кольца
a	42 mm	Расстояние до вершины конуса давления
d_1	104,4 mm	Диаметр большого бортика внутреннего кольца
D_1	147 mm	Outside diameter flange
C_1	8 mm	Width flange

Диапазон температур

T_{\min}	-30 °C	Мин. рабочая температура
T_{\max}	120 °C	Макс. рабочая температура

Коэффициенты для расчета

e	0,55	Предельное значение F_a/F_r для применимости различн. значений коэффициентов X и Y
Y	1,1	Dynamic axial load factor
Y_0	0,6	Статический коэффициент осевой нагрузки



Дополнительная информация

T5GD065

Сравнительное обозначение по ISO 10317 и ISO 355

Характеристики

-  Радиальная нагрузка
-  Осевая нагрузка в одном направлении
-  Смазывание пластичной смазкой
-  Смазывание маслом
-  Без уплотнений