


**FAG****F-802318.TR4-D1**

Конический роликоподшипник

Tapered roller bearings, four-row, TQO-arrangement, opened design

Техническая информация



Ваш текущий вариант продукта

Tolerance class	ABMA4	Класс 4 (ANSI/ABMA 19.2:2013)
Heat treatment	Standard	
Cage	Standard	Sheet steel cage, window cage, roller-guided
Осевой зазор	A270-350	Axial internal clearance between 270 and 350 μm
Quality level	Standard	Стандартные
Matched arrangement	TQO	TQO arrangement
Number of rows	4	Four-row design

Основные размеры и рабочие характеристики

d	203,2 mm	Диаметр отверстия
D	317,5 mm	Наружный диаметр
B ₄	266,7 mm	Width of bearing inside
C ₄	266,7 mm	Width of bearing outside
C _r	2.550.000 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
C _{0r}	4.800.000 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
C _{ur}	475.000 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
$\approx m$	79,6 kg	Вес



Габаритные размеры

$r_{1, 2 \text{ min}}$	1,5 mm	Minimum chamfer
$r_{3, 4 \text{ min}}$	3,3 mm	Minimum chamfer

Диапазон температур

T_{min}	-30 °C	Мин. рабочая температура
T_{max}	120 °C	Макс. рабочая температура

Коэффициенты для расчета

e	0,53	Предельное значение F_a/F_r для применимости различн. значений коэффициентов X и Y
Y_1	1,28	Динамический коэффициент осевой нагрузки
Y_2	1,91	Динамический коэффициент осевой нагрузки
Y_0	1,25	Статический коэффициент осевой нагрузки

Характеристики



Радиальная нагрузка



Осевая нагрузка в одном направлении



Осевая нагрузка в обоих направлениях



Смазывание пластичной смазкой



Смазывание маслом



Без уплотнений