


**GAKSL5-PS**

## Шарнирная головка

Коррозионнотойкая шарнирная головка, с наружной резьбой, необслуживаемая, антифрикционный слой: пленка PTFE, DIN ISO 12240-4, размерная серия K, форма F, открытое исполнение

## Техническая информация



## Ваш текущий вариант продукта

Clampable	Not clampable	
Mounting	External thread	
Grease nipples	Cannot be relubricated	
Slotted	No	
Thread Pitch	Left-hand thread	
Maintenance	Maintenance free	
Уплотнение	Without	без
Material sliding Layer	Sliding foil	

## Основные размеры и рабочие характеристики

$d_2$	19 mm	Outer diameter eye
$C_r$	6.000 N	Basic dynamic load rating
$C_{0r}$	1.800 N	Basic static load rating
$d$	5 mm	Диаметр отверстия подшипника
$D$	13 mm	Наружный диаметр подшипника
$l_2$	42,5 mm	Total length
$B$	8 mm	Width inner ring
$\approx m$	15,8 g	Вес



### Габаритные размеры

$d_k$	11,1 mm	Диаметр сферы
$d_1$	7,7 mm	Outer flange diameter inner ring
$d_3$	M5	Размер резьбы
$h$	33 mm	Length of thread
$C_1$	6 mm	Ширина проушины шарнирной головки
$\alpha$	13 °	Tilt angle
$l_1$	19 mm	Thread length
$l_7$	9 mm	Length of the flat surface from the bearing bore centre to the shank
$B_{UT}$	-0,12 mm	Width inner ring , lower tolerance
$B_{OT}$	0 mm	Width inner ring; upper tolerance
$d_T$	H7	Bore diameter_bearing_tolerance
$d_{UT}$	0 mm	Bore diameter, lower tolerance
$d_{OT}$	0,012 mm	Bore diameter bearing upper tolerance
$G_r$	0,003 - 0,035	Radial clearance
$G_{rmax}$	0,035 mm	Radial clearance, maximum
$G_{rmin}$	0,003 mm	Radial clearance, minimum

### Диапазон температур

$T_{min}$	-10 °C	Мин. рабочая температура
$T_{max}$	80 °C	Макс. рабочая температура

### Присоединительные размеры

$r_{1s}$	0,3 mm	Smallest single chamfer dimension, inner ring
----------	--------	---



## Характеристики

---



Радиальная нагрузка



Смазка на весь срок службы, не требуют обслуживания



Без уплотнений



С защитой от коррозии



Статические угловые и линейные несоосности



Динамические угловые и линейные несоосности