


**GIKPR12-PW** [↗](#)

Шарнирная головка

Шарнирная головка, с внутренней резьбой, правая резьба, необслуживаемая, антифрикционный слой: пленка PTFE, наружное кольцо из бронзы, DIN ISO 12240-4, К, форма F, открытое исполнение, посадочное место с мелкой резьбой для стандартного пневмоцилиндра по DIN ISO 15552

Техническая информация



Ваш текущий вариант продукта

Clampable	Not clampable
Maintenance	Maintenance free
Lubrication nipple	Cannot be relubricated
Slotted	No
Thread Pitch	Right-hand thread
Уплотнение	Without без
Mounting	Internal thread

Основные размеры и рабочие характеристики

C_r	24.000 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
C_{0r}	20.800 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
d	12 mm	Диаметр отверстия подшипника
d_2	32 mm	Outer eye diameter
l_4	66 mm	Общая длина шарнирной головки с внутренней резьбой
$\approx m$	0,11 kg	Вес



Габаритные размеры

C ₁	12 mm	Ширина проушины шарнирной головки
D	26 mm	Наружный диаметр подшипника
B	16 mm	Ширина внутреннего кольца
d _K	22,225 mm	Диаметр сферы
d ₃	M12x1,25	Размер резьбы
d ₄	17,5 mm	Диаметр хвостовика
d ₅	22 mm	Диаметр хвостовика, большой
h ₁	50 mm	Длина хвостовика с внутренней резьбой до центра отверстия шарнира
α	13 °	Tilt angle
l ₃	22 mm	Длина резьбы, внутренняя резьба
l ₅	6,5 mm	Длина хвостовика шарнирной головки
l ₇	17 mm	Расстояние от центра отверстия шарнира до хвостовика
W	19 mm	Width Across Flat
d _{UT}	0 mm	Bore diameter bearing, lower tolerance
d _T	H7	Диаметр отверстия подшипника, допуск
d _{OT}	0,018 mm	Диаметр отверстия подшипника, верхнее отклонение допуска
B _{UT}	-0,12 mm	Ширина внутреннего кольца, нижнее отклонение допуска
B _{OT}	0 mm	Ширина внутреннего кольца, верхнее отклонение допуска
G _r	0 - 0,035	Радиальный зазор
G _{rmin}	0 mm	Radial clearance, minimum
G _{rmax}	0,035 mm	Radial clearance, maximum

Присоединительные размеры

r _{1smin}	0,3 mm	Размер монтажной фаски
d ₁	15,4 mm	Outer flange diameter inner ring



Диапазон температур

T_{min}	-50 °C	Мин. рабочая температура
T_{max}	200 °C	Макс. рабочая температура

Характеристики



Радиальная нагрузка



Смазка на весь срок службы, не требуют обслуживания



Без уплотнений



Статические угловые и линейные несоосности



Динамические угловые и линейные несоосности