



Габаритные размеры

d_K	47 mm	Диаметр сферы
d_1	39,7 mm	Наружный диаметр торца внутреннего кольца
d_2	82 mm	Наружный диаметр проушины
d_3	M36x3	Размер резьбы
d_4	47 mm	Диаметр хвостовика
h_1	125 mm	Длина хвостовика с внутренней резьбой до центра отверстия шарнира
C_1	21 mm	Ширина проушины шарнирной головки
α	6 °	Угол опрокидывания
l_3	60 mm	Длина резьбы, внутренняя резьба
l_4	166 mm	Общая длина шарнирной головки с внутренней резьбой
l_5	15 mm	Длина хвостовика шарнирной головки
l_7	42 mm	Расстояние от центра отверстия шарнира до хвостовика
d_5	58 mm	Диаметр хвостовика, большой
r_{1smin}	0,6 mm	Размер монтажной фаски
W	50 mm	Размер под ключ
d_{OT}	0 mm	Диаметр отверстия подшипника, верхнее отклонение допуска
d_{UT}	-0,012 mm	Диаметр отверстия подшипника, нижнее отклонение допуска
B_{OT}	0 mm	Ширина внутреннего кольца, верхнее отклонение допуска
B_{UT}	-0,12 mm	Ширина внутреннего кольца, нижнее отклонение допуска
G_{rmax}	0,1 mm	Radial clearance, maximum
G_{rmin}	0,037 mm	Radial clearance, minimum

<h3>Диапазон температур</h3>		
T_{min}	-30 °C	Мин. рабочая температура
T_{max}	130 °C	Макс. рабочая температура



Характеристики



Радиальная нагрузка



Смазывание пластичной смазкой



Уплотнения с обеих сторон



Статические угловые и линейные несоосности



Динамические угловые и линейные несоосности