




**GE530-DW-XL**

Сферический шарнирный подшипник

Крупногабаритный радиальный шарнирный подшипник, необслуживаемый, антифрикционный слой: ELGOGLIDE, внутреннее кольцо с твердым хромированием, DIN ISO 12240-1, размерная серия C, открытое исполнение

X-life

Техническая информация



Ваш текущий вариант продукта

Maintenance	Maintenance free	
Уплотнение	Without	Without
Bore lining	Without	
Coating	Without	
Fabric	ELGOGLIDE	
Material	Steel	

Основные размеры и рабочие характеристики

d	530 mm	Диаметр отверстия подшипника
C _r	38.100.000 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
D	710 mm	Наружный диаметр подшипника
B	243 mm	Ширина внутреннего кольца
C	205 mm	Ширина наружного кольца
C _{0r}	63.600.000 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
≈m	290,5 kg	Вес



Присоединительные размеры

$r_{1\text{min}}$	2 mm	Edge Spacing
$r_{2\text{min}}$	5 mm	Размер монтажной фаски
D_{amin}	591 mm	Диаметр соединения с корпусом
d_{amax}	570,3 mm	Connection measurement, inner ring

Габаритные размеры

$d_{\text{К}}$	620 mm	Диаметр сферы
α	3,7 °	Угол опрокидывания
D_{OT}	0 mm	Наружный диаметр, верхнее отклонение допуска
D_{UT}	-0,075 mm	Наружный диаметр, нижнее отклонение допуска
B_{OT}	0 mm	Ширина внутреннего кольца, верхнее отклонение допуска
d_{UT}	-0,05 mm	Bore diameter bearing, lower tolerance
B_{UT}	-0,5 mm	Ширина внутреннего кольца, нижнее отклонение допуска
d_{OT}	0 mm	Диаметр отверстия подшипника, верхнее отклонение допуска
C_{OT}	0 mm	Ширина наружного кольца, верхнее отклонение допуска
C_{UT}	-1,1 mm	Ширина наружного кольца, нижнее отклонение допуска
G_{r}	0 - 0,145	Радиальный зазор
G_{rmax}	0,145 mm	Radial clearance, maximum
G_{rmin}	0 mm	Radial clearance, minimum

Диапазон температур

T_{min}	-50 °C	Мин. рабочая температура
T_{max}	150 °C	Макс. рабочая температура



Характеристики

-  Радиальная нагрузка
-  Осевая нагрузка в одном направлении
-  Осевая нагрузка в обоих направлениях
-  Смазка на весь срок службы, не требуют обслуживания
-  Без уплотнений
-  Крупногабаритный подшипник
-  Статические угловые и линейные несоосности
-  Динамические угловые и линейные несоосности