



**GE8-FW**

## Сферический шарнирный подшипник

Радиальный шарнирный подшипник, необслуживаемый, антифрикционный слой: композит на основе PTFE, внутреннее кольцо с твердым хромированием, DIN ISO 12240-1, размерная серия G, открытое исполнение

## Техническая информация



## Ваш текущий вариант продукта

Maintenance	Maintenance free	
Уплотнение	Without	Without
Bore lining	Without	
Coating	Without	
Fabric	PTFE-composite	Composite Material based on a steel backing, sintered bronze layer, with inserted plastic material.
Material	Steel	

## Основные размеры и рабочие характеристики

d	8 mm	Диаметр отверстия подшипника
C <sub>r</sub>	8.640 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
D	19 mm	Наружный диаметр подшипника
B	11 mm	Ширина внутреннего кольца
C	6 mm	Ширина наружного кольца
C <sub>0r</sub>	21.600 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
≈m	13,77 g	Вес



### Присоединительные размеры

$r_{1\text{min}}$	0,3 mm	Edge Spacing
$r_{2\text{min}}$	0,3 mm	Размер монтажной фаски
$D_{\text{amin}}$	15,5 mm	Диаметр соединения с корпусом
$d_{\text{amax}}$	11,6 mm	Connection measurement, inner ring

### Габаритные размеры

$d_{\text{К}}$	16 mm	Диаметр сферы
$\alpha$	21 °	Угол опрокидывания
$D_{\text{OT}}$	0 mm	Наружный диаметр, верхнее отклонение допуска
$D_{\text{UT}}$	-0,009 mm	Наружный диаметр, нижнее отклонение допуска
$B_{\text{OT}}$	0 mm	Ширина внутреннего кольца, верхнее отклонение допуска
$d_{\text{UT}}$	-0,008 mm	Bore diameter bearing, lower tolerance
$B_{\text{UT}}$	-0,12 mm	Ширина внутреннего кольца, нижнее отклонение допуска
$d_{\text{OT}}$	0 mm	Диаметр отверстия подшипника, верхнее отклонение допуска
$C_{\text{OT}}$	0 mm	Ширина наружного кольца, верхнее отклонение допуска
$C_{\text{UT}}$	-0,24 mm	Ширина наружного кольца, нижнее отклонение допуска
$G_{\text{r}}$	0 - 0,032	Радиальный зазор
$G_{\text{rmax}}$	0,032 mm	Radial clearance, maximum
$G_{\text{rmin}}$	0 mm	Radial clearance, minimum

### Диапазон температур

$T_{\text{min}}$	-50 °C	Мин. рабочая температура
$T_{\text{max}}$	200 °C	Макс. рабочая температура



## Характеристики

---



Радиальная нагрузка



Осевая нагрузка в одном направлении



Осевая нагрузка в обоих направлениях



Смазка на весь срок службы, не требуют обслуживания



Без уплотнений



Статические угловые и линейные несоосности



Динамические угловые и линейные несоосности