





## GE200-UK-2TS [↗](#)

### Сферический шарнирный подшипник

Радиальный шарнирный подшипник, необслуживаемый, антифрикционный слой: ELGOGLIDE, внутреннее кольцо с твердым хромированием, DIN ISO 12240-1, размерная серия E, с уплотнениями

## Техническая информация



### Ваш текущий вариант продукта

Maintenance	Maintenance free	
Уплотнение	2TS	Встроенные тройные высокоэффективные контактные уплотнения с обеих сторон
Bore lining	Without	
Coating	Without	
Fabric	ELGOGLIDE	
Material	Steel	

### Основные размеры и рабочие характеристики

d	200 mm	Диаметр отверстия подшипника
C <sub>r</sub>	6.000.000 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
D	290 mm	Наружный диаметр подшипника
B	130 mm	Ширина внутреннего кольца
C	100 mm	Ширина наружного кольца
C <sub>0r</sub>	10.000.000 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
≈m	28 kg	Вес



### Присоединительные размеры

$r_{1\text{min}}$	1,1 mm	Edge Spacing
$r_{2\text{min}}$	1,1 mm	Размер монтажной фаски
$D_{\text{amin}}$	239 mm	Диаметр соединения с корпусом
$d_{\text{amax}}$	213,5 mm	Connection measurement, inner ring

### Габаритные размеры

$d_{\text{К}}$	250 mm	Диаметр сферы
$\alpha$	7 °	Угол опрокидывания
$D_{\text{OT}}$	0 mm	Наружный диаметр, верхнее отклонение допуска
$D_{\text{UT}}$	-0,035 mm	Наружный диаметр, нижнее отклонение допуска
$B_{\text{OT}}$	0 mm	Ширина внутреннего кольца, верхнее отклонение допуска
$d_{\text{UT}}$	-0,03 mm	Bore diameter bearing, lower tolerance
$B_{\text{UT}}$	-0,3 mm	Ширина внутреннего кольца, нижнее отклонение допуска
$d_{\text{OT}}$	0 mm	Диаметр отверстия подшипника, верхнее отклонение допуска
$C_{\text{OT}}$	0 mm	Ширина наружного кольца, верхнее отклонение допуска
$C_{\text{UT}}$	-0,7 mm	Ширина наружного кольца, нижнее отклонение допуска
$G_{\text{r}}$	0 - 0,1	Радиальный зазор
$G_{\text{rmax}}$	0,1 mm	Radial clearance, maximum
$G_{\text{rmin}}$	0 mm	Radial clearance, minimum


### Диапазон температур

$T_{\text{min}}$	-30 °C	Мин. рабочая температура
$T_{\text{max}}$	100 °C	Макс. рабочая температура



## Характеристики

---

-  Радиальная нагрузка
-  Осевая нагрузка в одном направлении
-  Осевая нагрузка в обоих направлениях
-  Смазка на весь срок службы, не требуют обслуживания
-  Уплотнения с обеих сторон
-  Статические угловые и линейные несоосности
-  Динамические угловые и линейные несоосности