


**GE530-DO**

## Сферический шарнирный подшипник

Радиальный шарнирный подшипник, обслуживаемый, пара скольжения: сталь/сталь, DIN ISO 12240-1, размерная серия С, открытое исполнение

## Техническая информация



## Ваш текущий вариант продукта

Maintenance	Maintenance required	
Material	Steel	
Уплотнение	Without	без
Радиальный зазор	CN (Group N)	Normal internal clearance
Coating	Durotect M	Inner- and outer ring coated with Durotect M (Manganese Phosphate)

## Основные размеры и рабочие характеристики

d	530 mm	Диаметр отверстия подшипника
D	710 mm	Наружный диаметр подшипника
B	243 mm	Ширина внутреннего кольца
C <sub>r</sub>	15.900.000 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
C <sub>0r</sub>	61.200.000 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
≈m	289,4 kg	Вес

## Присоединительные размеры

r <sub>1smin</sub>	2 mm	Размер монтажной фаски
r <sub>2smin</sub>	5 mm	Размер монтажной фаски
d <sub>a max</sub>	570,3 mm	Присоединительный размер внутреннего кольца
D <sub>a min</sub>	591 mm	Диаметр соединения с корпусом



### Габаритные размеры

C	205 mm	Ширина наружного кольца
d <sub>К</sub>	620 mm	Диаметр сферы
α	3,7 °	Угол опрокидывания
d <sub>ОТ</sub>	0 mm	Диаметр отверстия подшипника, верхнее отклонение допуска
d <sub>УТ</sub>	-0,05 mm	Диаметр отверстия подшипника, нижнее отклонение допуска
D <sub>ОТ</sub>	0 mm	Наружный диаметр, верхнее отклонение допуска
D <sub>УТ</sub>	-0,075 mm	Наружный диаметр, нижнее отклонение допуска
B <sub>ОТ</sub>	0 mm	Ширина внутреннего кольца, верхнее отклонение допуска
B <sub>УТ</sub>	-0,5 mm	Ширина внутреннего кольца, нижнее отклонение допуска
C <sub>ОТ</sub>	0 mm	Ширина наружного кольца, верхнее отклонение допуска
C <sub>УТ</sub>	-1,1 mm	Ширина наружного кольца, нижнее отклонение допуска
G <sub>r</sub>	0,145 - 0,285	Радиальный зазор
G <sub>rmax</sub>	0,285 mm	Radial clearance, maximum
G <sub>rmin</sub>	0,145 mm	Radial clearance, minimum

### Диапазон температур

T <sub>min</sub>	-60 °C	Мин. рабочая температура
T <sub>max</sub>	200 °C	Макс. рабочая температура



## Характеристики

---



Радиальная нагрузка



Осевая нагрузка в одном направлении



Осевая нагрузка в обоих направлениях



Смазывание пластичной смазкой



Без уплотнений



Крупногабаритный подшипник



Статические угловые и линейные несоосности



Динамические угловые и линейные несоосности