

**GE160-DO-2RS**

## Сферический шарнирный подшипник



Радиальный шарнирный подшипник, обслуживаемый, пара скольжения: сталь/сталь, DIN ISO 12240-1, размерная серия E, с уплотнениями

## Техническая информация



## Ваш текущий вариант продукта

Maintenance	Maintenance required	
Material	Steel	
Уплотнение	2RS	Lip seals on both sides
Радиальный зазор	CN (Group N)	Normal internal clearance
Coating	Durotect M	Inner- and outer ring coated with Durotect M (Manganese Phosphate)

## Основные размеры и рабочие характеристики

d	160 mm	Диаметр отверстия подшипника
D	230 mm	Наружный диаметр подшипника
B	105 mm	Ширина внутреннего кольца
C <sub>r</sub>	1.770.000 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
C <sub>0r</sub>	6.800.000 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
≈m	13,494 kg	Вес

## Присоединительные размеры

r <sub>1smin</sub>	1 mm	Размер монтажной фаски
r <sub>2smin</sub>	1 mm	Размер монтажной фаски
d <sub>a max</sub>	170,2 mm	Присоединительный размер внутреннего кольца
D <sub>a min</sub>	191 mm	Диаметр соединения с корпусом



### Габаритные размеры

C	80 mm	Ширина наружного кольца
d <sub>К</sub>	200 mm	Диаметр сферы
α	8 °	Угол опрокидывания
d <sub>ОТ</sub>	0 mm	Диаметр отверстия подшипника, верхнее отклонение допуска
d <sub>УТ</sub>	-0,025 mm	Диаметр отверстия подшипника, нижнее отклонение допуска
D <sub>ОТ</sub>	0 mm	Наружный диаметр, верхнее отклонение допуска
D <sub>УТ</sub>	-0,03 mm	Наружный диаметр, нижнее отклонение допуска
B <sub>ОТ</sub>	0 mm	Ширина внутреннего кольца, верхнее отклонение допуска
B <sub>УТ</sub>	-0,25 mm	Ширина внутреннего кольца, нижнее отклонение допуска
C <sub>ОТ</sub>	0 mm	Ширина наружного кольца, верхнее отклонение допуска
C <sub>УТ</sub>	-0,6 mm	Ширина наружного кольца, нижнее отклонение допуска
G <sub>r</sub>	0,1 - 0,192	Радиальный зазор
G <sub>rmax</sub>	0,192 mm	Radial clearance, maximum
G <sub>rmin</sub>	0,1 mm	Radial clearance, minimum

### Диапазон температур

T <sub>min</sub>	-30 °C	Мин. рабочая температура
T <sub>max</sub>	130 °C	Макс. рабочая температура



### Характеристики

---

-  Радиальная нагрузка
-  Осевая нагрузка в одном направлении
-  Осевая нагрузка в обоих направлениях
-  Смазывание пластичной смазкой
-  Уплотнения с обеих сторон
-  Статические угловые и линейные несоосности
-  Динамические угловые и линейные несоосности