

**GE25-SX**

Сферический шарнирный подшипник



Радиально-упорный шарнирный подшипник, обслуживаемый, пара скольжения: сталь/сталь, DIN ISO 12240-2, открытое исполнение

Техническая информация

Ваш текущий вариант продукта



Maintenance	Maintenance required	
Coating	Durotect M	Inner- and outer ring coated with Durotect M (Manganese Phosphate)

Основные размеры и рабочие характеристики

d	25 mm	Внутренний диаметр
D	47 mm	Наружный диаметр подшипника
T	15 mm	Высота
C _r	62.200 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
C _{0r}	239.000 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
≈m	0,135 kg	Вес

Присоединительные размеры

r _{1smin}	0,6 mm	Размер монтажной фаски
r _{2smin}	0,3 mm	Размер монтажной фаски
d _{a max}	30,1 mm	Присоединительный размер внутреннего кольца
D _{a min}	34 mm	Диаметр соединения с корпусом
D _{b min}	43 mm	Диаметр соединения





Габаритные размеры

d_K	42,5 mm	Диаметр сферы
D_1	31,4 mm	Внутренний диаметр свободного кольца
B	14 mm	Ширина
C	14 mm	Ширина наружного кольца
s	1 mm	Расстояние от плоскости до центра сферы
A	7,5 mm	Расстояние до смазочного отверстия
α	2,7 °	Угол опрокидывания
d_{OT}	0 mm	Диаметр отверстия подшипника, верхнее отклонение допуска
d_{UT}	-0,012 mm	Нижнее отклонение допуска, внутренний диаметр подшипника
D_{OT}	0 mm	Наружный диаметр, верхнее отклонение допуска
D_{UT}	-0,014 mm	Наружный диаметр, нижнее отклонение допуска
T_{OT}	0,25 mm	Высота, верхнее отклонение допуска
T_{UT}	-0,25 mm	Высота, нижнее отклонение допуска
C_{UT}	0 mm	Ширина наружного кольца, верхнее отклонение допуска
C_{OT}	-0,2 mm	Ширина наружного кольца, нижнее отклонение допуска
B_{OT}	0 mm	Ширина внутреннего кольца, верхнее отклонение допуска
B_{UT}	-0,2 mm	Ширина внутреннего кольца, нижнее отклонение допуска
d_2	39,5 mm	Присоединительный размер внутреннего кольца

Диапазон температур

T_{min}	-60 °C	Мин. рабочая температура
T_{max}	200 °C	Макс. рабочая температура



Характеристики



Радиальная нагрузка



Осевая нагрузка в одном направлении



Смазывание пластичной смазкой



Без уплотнений



Статические угловые и линейные несоосности



Динамические угловые и линейные несоосности