

**EGB0304-E40**

Втулка

Металлополимерная композитная втулка скольжения, необслуживаемая, ISO 3547, с основой из стали



Техническая информация



Ваш текущий вариант продукта

| | | |
|------------------------|------------------|------------------------------------|
| Maintenance | Maintenance free | |
| Уплотнение | Without | Not sealed |
| Material sliding Layer | E40 | Maintenance-free sliding layer E40 |
| Material back | Steel | Сталь |

Основные размеры и рабочие характеристики

| | | |
|-------------|---------|---|
| D_i | 3 mm | Внутренний диаметр |
| D_o | 4,5 mm | Наружный диаметр |
| B | 4 mm | Ширина |
| C_r | 1.680 N | Динамическая грузоподъемность, радиальная |
| C_{0r} | 3.000 N | Статическая грузоподъемность, радиальная |
| $\approx m$ | 200 mg | Вес |



Габаритные размеры

| | | |
|--------------|----------|--|
| f | 20 ° | Chamfer angle outside diameter |
| f | 0,5 mm | Фаска снаружи |
| $F_{i\ min}$ | 0,1 mm | Внутренняя фаска, мин. |
| $F_{i\ max}$ | 0,4 mm | Внутренняя фаска, макс. |
| $D_{i\ OT}$ | 0,048 mm | Внутренний диаметр, верхнее отклонение допуска |
| $D_{o\ OT}$ | 0,055 mm | Наружный диаметр, верхнее отклонение допуска |
| $D_{i\ UT}$ | 0,008 mm | Внутренний диаметр, нижнее отклонение допуска |
| $D_{o\ UT}$ | 0,025 mm | Наружный диаметр, нижнее отклонение допуска |
| s_3 | 0,75 mm | Толщина стенки |
| $s_3\ OT$ | 0 mm | Толщина стенки, верхнее отклонение допуска |
| $s_3\ UT$ | -0,02 mm | Толщина стенки, нижнее отклонение допуска |
| $B\ UT$ | -0,25 mm | Ширина, нижнее отклонение допуска |
| $B\ OT$ | 0,25 mm | Ширина, верхнее отклонение допуска |
| $f\ OT$ | 0,3 mm | Фаска снаружи, верхнее отклонение допуска |
| $f\ UT$ | -0,3 mm | Фаска снаружи, нижнее отклонение допуска |
| F_i | 0,1 mm | Внутренняя фаска |

Диапазон температур

| | | |
|-----------|---------|---------------------------|
| T_{min} | -200 °C | Мин. рабочая температура |
| T_{max} | 280 °C | Макс. рабочая температура |

Характеристики



Радиальная нагрузка



Смазка на весь срок службы, не требуют обслуживания



Без уплотнений



Компактная конструкция