



EGB0505-E40-B [↗](#)

Втулка

Металлополимерная композитная втулка скольжения, необслуживаемая, ISO 3547, с основой из бронзы



Техническая информация



Ваш текущий вариант продукта

| | | |
|------------------------|------------------|------------------------------------|
| Maintenance | Maintenance free | |
| Уплотнение | Without | Not sealed |
| Material sliding Layer | E40 | Maintenance-free sliding layer E40 |
| Material back | Bronze | Бронза |

Основные размеры и рабочие характеристики

| | | |
|-------------|---------|---|
| D_i | 5 mm | Внутренний диаметр |
| D_o | 7 mm | Наружный диаметр |
| B | 5 mm | Ширина |
| C_r | 3.500 N | Динамическая грузоподъемность, радиальная |
| C_{0r} | 6.250 N | Статическая грузоподъемность, радиальная |
| $\approx m$ | 0,7 g | Вес |



Габаритные размеры

| | | |
|--------------------|-----------|--|
| f | 20 ° | Chamfer angle outside diameter |
| f | 0,6 mm | Фаска снаружи |
| F _{i min} | -0,1 mm | Внутренняя фаска, мин. |
| F _{i max} | -0,6 mm | Внутренняя фаска, макс. |
| D _{i OT} | 0,048 mm | Внутренний диаметр, верхнее отклонение допуска |
| D _{o OT} | 0,075 mm | Наружный диаметр, верхнее отклонение допуска |
| D _{i UT} | -0,002 mm | Внутренний диаметр, нижнее отклонение допуска |
| D _{o UT} | 0,045 mm | Наружный диаметр, нижнее отклонение допуска |
| s ₃ | 1 mm | Толщина стенки |
| s _{3 OT} | 0,005 mm | Толщина стенки, верхнее отклонение допуска |
| s _{3 UT} | -0,02 mm | Толщина стенки, нижнее отклонение допуска |
| B _{UT} | -0,25 mm | Ширина, нижнее отклонение допуска |
| B _{OT} | 0,25 mm | Ширина, верхнее отклонение допуска |
| f _{OT} | 0,4 mm | Фаска снаружи, верхнее отклонение допуска |
| f _{UT} | -0,4 mm | Фаска снаружи, нижнее отклонение допуска |
| F _i | 0,1 mm | Внутренняя фаска |

Диапазон температур

| | | |
|------------------|---------|---------------------------|
| T _{min} | -200 °C | Мин. рабочая температура |
| T _{max} | 280 °C | Макс. рабочая температура |

Характеристики



Радиальная нагрузка



Смазка на весь срок службы, не требуют обслуживания



Без уплотнений



С защитой от коррозии



Компактная конструкция