

**EGB100115-E40-B**

Втулка

Металлополимерная композитная втулка скольжения, необслуживаемая, ISO 3547, с основой из бронзы



Техническая информация



Ваш текущий вариант продукта

| | | |
|------------------------|------------------|------------------------------------|
| Maintenance | Maintenance free | |
| Уплотнение | Without | Not sealed |
| Material sliding Layer | E40 | Maintenance-free sliding layer E40 |
| Material back | Bronze | Бронза |

Основные размеры и рабочие характеристики

| | | |
|-------------|-------------|---|
| D_i | 100 mm | Внутренний диаметр |
| D_o | 105 mm | Наружный диаметр |
| B | 115 mm | Ширина |
| C_r | 1.610.000 N | Динамическая грузоподъемность, радиальная |
| C_{0r} | 2.880.000 N | Статическая грузоподъемность, радиальная |
| $\approx m$ | 0,767 kg | Вес |



Габаритные размеры

| | | |
|--------------------|----------|--|
| f | 20 ° | Chamfer angle outside diameter |
| f | 1,8 mm | Фаска снаружи |
| F _{i min} | -0,2 mm | Внутренняя фаска, мин. |
| F _{i max} | -1 mm | Внутренняя фаска, макс. |
| D _{i OT} | 0,138 mm | Внутренний диаметр, верхнее отклонение допуска |
| D _{o OT} | 0,14 mm | Наружный диаметр, верхнее отклонение допуска |
| D _{i UT} | 0,038 mm | Внутренний диаметр, нижнее отклонение допуска |
| D _{o UT} | 0,09 mm | Наружный диаметр, нижнее отклонение допуска |
| s ₃ | 2,5 mm | Толщина стенки |
| s _{3 OT} | -0,01 mm | Толщина стенки, верхнее отклонение допуска |
| s _{3 UT} | -0,06 mm | Толщина стенки, нижнее отклонение допуска |
| B _{UT} | -0,25 mm | Ширина, нижнее отклонение допуска |
| B _{OT} | 0,25 mm | Ширина, верхнее отклонение допуска |
| f _{OT} | 0,6 mm | Фаска снаружи, верхнее отклонение допуска |
| f _{UT} | -0,6 mm | Фаска снаружи, нижнее отклонение допуска |
| F _i | 0,2 mm | Внутренняя фаска |

Диапазон температур

| | | |
|------------------|---------|---------------------------|
| T _{min} | -200 °C | Мин. рабочая температура |
| T _{max} | 280 °C | Макс. рабочая температура |

Характеристики



Радиальная нагрузка



Смазка на весь срок службы, не требуют обслуживания



Без уплотнений



С защитой от коррозии



Компактная конструкция