


**EGB2220-E50**

Втулка

Металлополимерная композитная втулка скольжения, малообслуживаемая, ISO 3547, с основой из стали



Техническая информация



Ваш текущий вариант продукта

Maintenance	Low-maintenance	
Уплотнение	Without	Not sealed
Material sliding Layer	E50	Low-maintenance sliding layer with lubrication pockets E50
Material back	Steel	Сталь

Основные размеры и рабочие характеристики

D_i	22 mm	Внутренний диаметр
D_o	25 mm	Наружный диаметр
B	20 mm	Ширина
C_r	30.800 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
C_{0r}	61.600 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
m	12,2 g	Вес



Габаритные размеры

f	20 °	Chamfer angle outside diameter
d_L	3 mm	Diameter lubrication hole
f	0,6 mm	Фаска снаружи
$F_{i\ min}$	0,1 mm	Внутренняя фаска, мин.
$F_{i\ max}$	0,7 mm	Внутренняя фаска, макс.
$D_{i\ OT}$	0,121 mm	Внутренний диаметр, верхнее отклонение допуска
$D_{o\ OT}$	0,075 mm	Наружный диаметр, верхнее отклонение допуска
$D_{i\ UT}$	0,061 mm	Внутренний диаметр, нижнее отклонение допуска
$D_{o\ UT}$	0,035 mm	Наружный диаметр, нижнее отклонение допуска
s_3	1,5 mm	Толщина стенки
$s_3\ OT$	0,005 mm	Толщина стенки, верхнее отклонение допуска
$s_3\ UT$	-0,025 mm	Толщина стенки, нижнее отклонение допуска
$B\ UT$	-0,25 mm	Ширина, нижнее отклонение допуска
$B\ OT$	0,25 mm	Ширина, верхнее отклонение допуска
$f\ OT$	0,4 mm	Фаска снаружи, верхнее отклонение допуска
$f\ UT$	-0,4 mm	Фаска снаружи, нижнее отклонение допуска
F_i	0,1 mm	Внутренняя фаска

Диапазон температур

T_{min}	-40 °C	Мин. рабочая температура
T_{max}	110 °C	Макс. рабочая температура

Характеристики



Радиальная нагрузка



Смазывание пластичной смазкой



Без уплотнений



Компактная конструкция