

**EGW22-E40-B** [↗](#)

## Упорная шайба

Упорная шайба, необслуживаемая,  
материал в соответствии с ISO 3547-4, с  
основой из бронзы



## Техническая информация



## Ваш текущий вариант продукта

Maintenance	Maintenance free	
Material sliding Layer	E40	Maintenance-free sliding layer E40
Material back	B	Bronze backing

## Основные размеры и рабочие характеристики

$D_i$	22 mm	Внутренний диаметр
$s_3$	1,5 mm	Толщина стенки
$C_a$	106.000 N	Динамическая грузоподъемность, осевая
$C_{0a}$	188.000 N	Статическая грузоподъемность, осевая
$D_o$	38 mm	Наружный диаметр
$\approx m$	9,1 g	Вес



### Габаритные размеры

J	30 mm	Делительный диаметр
d <sub>1</sub>	3 mm	Диаметр фиксирующего отверстия
t <sub>a</sub>	1 mm	Присоединительный размер
d <sub>6a</sub>	38 mm	Присоединительный размер d <sub>6a</sub>
D <sub>o UT</sub>	-0,25 mm	Наружный диаметр, нижнее отклонение допуска
D <sub>i OT</sub>	0,25 mm	Внутренний диаметр, верхнее отклонение допуска
D <sub>i UT</sub>	0 mm	Внутренний диаметр, нижнее отклонение допуска
D <sub>o OT</sub>	0 mm	Наружный диаметр, верхнее отклонение допуска
s <sub>3 OT</sub>	0 mm	Толщина стенки, верхнее отклонение допуска
s <sub>3 UT</sub>	-0,05 mm	Толщина стенки, нижнее отклонение допуска
J <sub>OT</sub>	0,12 mm	Делительный диаметр, верхнее отклонение допуска
J <sub>UT</sub>	-0,12 mm	Делительный диаметр, нижнее отклонение допуска
d <sub>1 OT</sub>	0,4 mm	Диаметр фиксирующего отверстия, верхнее отклонение допуска
d <sub>1 UT</sub>	0,1 mm	Диаметр фиксирующего отверстия, нижнее отклонение допуска
t <sub>a OT</sub>	0,2 mm	Монтажный размер, верхнее отклонение допуска
t <sub>a UT</sub>	-0,2 mm	Монтажный размер, нижнее отклонение допуска
d <sub>6a OT</sub>	0,12 mm	Присоединительный размер d <sub>6a</sub> , верхнее отклонение допуска
d <sub>6a UT</sub>	0 mm	Присоединительный размер d <sub>6a</sub> , нижнее отклонение допуска






### Диапазон температур

T <sub>min</sub>	-200 °C	Мин. рабочая температура
T <sub>max</sub>	280 °C	Макс. рабочая температура



## Характеристики

---

-  **F<sub>a</sub>** Осевая нагрузка в одном направлении
-  **L<sub>h</sub>** Смазка на весь срок службы, не требуют обслуживания
-  Без уплотнений
-  С защитой от коррозии
-  Компактная конструкция