

**FAG****16026**

Радиальный шарикоподшипник

Радиальный шарикоподшипник 160, однорядный, стальной штампованный сепаратор

## Техническая информация



## Ваш текущий вариант продукта

Уплотнение	Without	Not sealed
Cage	JN	Steel sheet metal
Tolerance class	PN	Нормальный (PN)
Dimensional / heat stabilization	S0	Кольца со стабилизацией размеров до 150°
Lubricant	Without	Bearing not greased
Радиальный зазор	CN (Group N)	Normal internal clearance
Исполнение отверстия	Z	Цилиндрическое

## Основные размеры и рабочие характеристики

d	130 mm	Диаметр отверстия
D	200 mm	Наружный диаметр
B	22 mm	Width
$C_r$	84.000 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
$C_{0r}$	82.000 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
$C_{ur}$	3.750 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
$n_G$	4.650 1/min	Предельная частота вращения
$n_{gr}$	3.450 1/min	Номинальная тепловая частота вращения
$m$	2,41 kg	Вес



### Присоединительные размеры

$d_{a \min}$	136 mm	Мин. диаметр заплечика вала
$D_{a \max}$	194 mm	Макс. диаметр заплечика корпуса
$r_{a \max}$	1 mm	Макс. радиус галтели

### Габаритные размеры

$r_{\min}$	1,1 mm	Minimum chamfer dimension
$D_1$	176,74 mm	Диаметр заплечика для наружного кольца
$d_1$	154,72 mm	Диаметр заплечика внутреннего кольца

### Диапазон температур

$T_{\min}$	-30 °C	Мин. рабочая температура
$T_{\max}$	150 °C	Макс. рабочая температура

### Коэффициенты для расчета

$f_0$	16,4	Коэффициент для расчета
-------	------	-------------------------

### Характеристики



Радиальная нагрузка



Осевая нагрузка в одном направлении



Осевая нагрузка в обоих направлениях



Смазывание пластичной смазкой



Смазывание маслом



Без уплотнений