

**FAG****6014-C2**

Радиальный шарикоподшипник

Радиальный шарикоподшипник 60, однорядный, стальной штампованный сепаратор

## Техническая информация



## Ваш текущий вариант продукта

Уплотнение	Without	Not sealed
Cage	JN	Steel sheet metal
Tolerance class	PN	Normal (ISO 492:2023)
Dimensional / heat stabilization	S0	Кольца со стабилизацией размеров до 150°
Lubricant	Without	Bearing not greased
Радиальный зазор	C2 (Group 2)	Internal clearance smaller than CN
Исполнение отверстия	Z	Цилиндрическое

## Основные размеры и рабочие характеристики

d	70 mm	Диаметр отверстия
D	110 mm	Наружный диаметр
B	20 mm	Width
$C_r$	40.500 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
$C_{0r}$	31.000 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
$C_{ur}$	1.900 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
$n_G$	8.600 1/min	Предельная частота вращения
$n_{gr}$	6.800 1/min	Номинальная тепловая частота вращения
$m$	0,606 kg	Вес



### Присоединительные размеры

$d_{a \min}$	76 mm	Мин. диаметр заплечика вала
$D_{a \max}$	104 mm	Макс. диаметр заплечика корпуса
$r_{a \max}$	1 mm	Макс. радиус галтели

### Габаритные размеры

$r_{\min}$	1,1 mm	Minimum chamfer dimension
$D_1$	97,28 mm	Диаметр заплечика для наружного кольца
$D_2$	100,04 mm	Диаметр кромки у наружного кольца
$d_1$	82,75 mm	Диаметр заплечика внутреннего кольца

### Диапазон температур

$T_{\min}$	-30 °C	Мин. рабочая температура
$T_{\max}$	150 °C	Макс. рабочая температура

### Коэффициенты для расчета

$f_0$	15,6	Коэффициент для расчета
-------	------	-------------------------

### Характеристики

-  Радиальная нагрузка
-  Осевая нагрузка в одном направлении
-  Осевая нагрузка в обоих направлениях
-  Смазывание пластичной смазкой
-  Смазывание маслом
-  Без уплотнений