

**FAG****6022-C2**

Радиальный шарикоподшипник

Радиальный шарикоподшипник 60, однорядный, стальной штампованный сепаратор

## Техническая информация



## Ваш текущий вариант продукта

|                                  |              |  |
|----------------------------------|--------------|--|
| Уплотнение                       | Without      | Not sealed                               |
| Cage                             | JN           | Steel sheet metal                        |
| Tolerance class                  | PN           | Нормальный (PN)                          |
| Dimensional / heat stabilization | S0           | Кольца со стабилизацией размеров до 150° |
| Lubricant                        | Without      | Bearing not greased                      |
| Радиальный зазор                 | C2 (Group 2) | Internal clearance smaller than CN       |
| Исполнение отверстия             | Z            | Цилиндрическое                           |

## Основные размеры и рабочие характеристики

|          |             |   |
|----------|-------------|---|
| d        | 110 mm      | Диаметр отверстия                         |
| D        | 170 mm      | Наружный диаметр                          |
| B        | 28 mm       | Width                                     |
| $C_r$    | 85.000 N    | Динамическая грузоподъемность, радиальная |
| $C_{0r}$ | 71.000 N    | Статическая грузоподъемность, радиальная  |
| $C_{ur}$ | 3.550 N     | Предел усталостной нагрузки, радиальный   |
| $n_G$    | 5.300 1/min | Предельная частота вращения               |
| $n_{gr}$ | 4.850 1/min | Номинальная тепловая частота вращения     |
| $m$      | 2,06 kg     | Вес                                       |



### Присоединительные размеры

|              |          |                                 |
|--------------|----------|---------------------------------|
| $d_{a \min}$ | 118,8 mm | Мин. диаметр заплечика вала     |
| $D_{a \max}$ | 161,2 mm | Макс. диаметр заплечика корпуса |
| $r_{a \max}$ | 2 mm     | Макс. радиус галтели            |

### Габаритные размеры

|            |           |  |
|------------|-----------|--|
| $r_{\min}$ | 2 mm      | Minimum chamfer dimension              |
| $D_1$      | 151,02 mm | Диаметр заплечика для наружного кольца |
| $d_1$      | 129,12 mm | Диаметр заплечика внутреннего кольца   |

### Диапазон температур

|            |        |                           |
|------------|--------|---------------------------|
| $T_{\min}$ | -30 °C | Мин. рабочая температура  |
| $T_{\max}$ | 150 °C | Макс. рабочая температура |

### Коэффициенты для расчета

|       |      |                         |
|-------|------|-------------------------|
| $f_0$ | 15,7 | Коэффициент для расчета |
|-------|------|-------------------------|

### Характеристики



Радиальная нагрузка



Осевая нагрузка в одном направлении



Осевая нагрузка в обоих направлениях



Смазывание пластичной смазкой



Смазывание маслом



Без уплотнений