

**FAG****61844-C3** [↗](#)

Радиальный шарикоподшипник

Радиальный шарикоподшипник 618, однорядный, стальной штампованный сепаратор

## Техническая информация



## Ваш текущий вариант продукта

Уплотнение	Without	Not sealed
Cage	JN	Steel sheet metal
Tolerance class	PN	Нормальный (PN)
Dimensional / heat stabilization	S1	Кольца со стабилизацией размеров до 200°
Lubricant	Without	Bearing not greased
Радиальный зазор	C3 (Group 3)	Internal clearance larger than CN
Исполнение отверстия	Z	Цилиндрическое

## Основные размеры и рабочие характеристики

d	220 mm	Диаметр отверстия
D	270 mm	Наружный диаметр
B	24 mm	Width
$C_r$	78.000 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
$C_{0r}$	97.000 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
$C_{ur}$	3.650 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
$n_G$	3.200 1/min	Предельная частота вращения
$n_{gr}$	2.320 1/min	Номинальная тепловая частота вращения
$m$	2,459 kg	Вес



### Присоединительные размеры

$d_{a \min}$	227 mm	Мин. диаметр заплечика вала
$D_{a \max}$	263 mm	Макс. диаметр заплечика корпуса
$r_{a \max}$	1,5 mm	Макс. радиус галтели

### Габаритные размеры

$r_{\min}$	1,5 mm	Minimum chamfer dimension
$D_1$	255 mm	Диаметр заплечика для наружного кольца
$d_1$	235,85 mm	Диаметр заплечика внутреннего кольца

### Диапазон температур

$T_{\min}$	-30 °C	Мин. рабочая температура
$T_{\max}$	200 °C	Макс. рабочая температура

### Коэффициенты для расчета

$f_0$	15,8	Коэффициент для расчета
-------	------	-------------------------

### Характеристики



Радиальная нагрузка



Осевая нагрузка в одном направлении



Осевая нагрузка в обоих направлениях



Смазывание пластичной смазкой



Смазывание маслом



Без уплотнений