

**FAG****61856-C3**

Радиальный шарикоподшипник

Радиальный шарикоподшипник 618, однорядный, стальной штампованный сепаратор

## Техническая информация



## Ваш текущий вариант продукта

Уплотнение	Without	Not sealed
Cage	JN	Steel sheet metal
Tolerance class	PN	Нормальный (PN)
Dimensional / heat stabilization	S1	Кольца со стабилизацией размеров до 200°
Lubricant	Without	Bearing not greased
Радиальный зазор	C3 (Group 3)	Internal clearance larger than CN
Исполнение отверстия	Z	Цилиндрическое

## Основные размеры и рабочие характеристики

d	280 mm	Диаметр отверстия
D	350 mm	Наружный диаметр
B	33 mm	Width
$C_r$	129.000 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
$C_{0r}$	176.000 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
$C_{ur}$	5.900 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
$n_G$	2.430 1/min	Предельная частота вращения
$n_{gr}$	1.950 1/min	Номинальная тепловая частота вращения
$m$	6,18 kg	Вес



### Присоединительные размеры

$d_{a \min}$	288,8 mm	Мин. диаметр заплечика вала
$D_{a \max}$	341,2 mm	Макс. диаметр заплечика корпуса
$r_{a \max}$	2 mm	Макс. радиус галтели

### Габаритные размеры

$r_{\min}$	2 mm	Minimum chamfer dimension
$D_1$	328,9 mm	Диаметр заплечика для наружного кольца
$d_1$	302,3 mm	Диаметр заплечика внутреннего кольца

### Диапазон температур

$T_{\min}$	-30 °C	Мин. рабочая температура
$T_{\max}$	200 °C	Макс. рабочая температура

### Коэффициенты для расчета

$f_0$	16	Коэффициент для расчета
-------	----	-------------------------

### Характеристики

-  Радиальная нагрузка
-  Осевая нагрузка в одном направлении
-  Осевая нагрузка в обоих направлениях
-  Смазывание пластичной смазкой
-  Смазывание маслом
-  Без уплотнений
-  Крупногабаритный подшипник