

**FAG****61838-MA-C4**

Радиальный шарикоподшипник

Радиальный шарикоподшипник 618.-  
MA, однорядный, массивный латунный сепаратор

## Техническая информация



## Ваш текущий вариант продукта

Уплотнение	Without	Not sealed
Cage	MA	Solid brass cage, outer ring guided
Tolerance class	PN	Normal (ISO 492:2023)
Dimensional / heat stabilization	S0	Кольца со стабилизацией размеров до 150°
Lubricant	Without	Bearing not greased
Радиальный зазор	C4 (Group 4)	Internal clearance larger than C3
Исполнение отверстия	Z	Цилиндрическое

## Основные размеры и рабочие характеристики

d	190 mm	Диаметр отверстия
D	240 mm	Наружный диаметр
B	24 mm	Width
C <sub>r</sub>	73.000 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
C <sub>0r</sub>	85.000 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
C <sub>ur</sub>	3.400 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
n <sub>G</sub>	4.750 1/min	Предельная частота вращения
n <sub>gr</sub>	2.700 1/min	Номинальная тепловая частота вращения
m	2,72 kg	Вес



### Присоединительные размеры

$d_{a \min}$	197 mm	Мин. диаметр заплечика вала
$D_{a \max}$	233 mm	Макс. диаметр заплечика корпуса
$r_{a \max}$	1,5 mm	Макс. радиус галтели

### Габаритные размеры

$r_{\min}$	1,5 mm	Minimum chamfer dimension
$D_1$	224,4 mm	Диаметр заплечика для наружного кольца
$d_1$	206,62 mm	Диаметр заплечика внутреннего кольца

### Диапазон температур

$T_{\min}$	-30 °C	Мин. рабочая температура
$T_{\max}$	150 °C	Макс. рабочая температура

### Коэффициенты для расчета

$f_0$	16	Коэффициент для расчета
-------	----	-------------------------

### Характеристики



Радиальная нагрузка



Осевая нагрузка в одном направлении



Осевая нагрузка в обоих направлениях



Смазывание пластичной смазкой



Смазывание маслом



Без уплотнений