

**FAG****61876-MA-C3**

Радиальный шарикоподшипник

Радиальный шарикоподшипник 618.-
МА, однорядный, массивный латунный
сепаратор

Техническая информация



Ваш текущий вариант продукта

Уплотнение	Without	Not sealed
Cage	MA	Solid brass cage, outer ring guided
Tolerance class	PN	Normal (ISO 492:2023)
Dimensional / heat stabilization	S1	Кольца со стабилизацией размеров до 200°
Lubricant	Without	Bearing not greased
Радиальный зазор	C3 (Group 3)	Internal clearance larger than CN
Исполнение отверстия	Z	Цилиндрическое

Основные размеры и рабочие характеристики

d	380 mm	Диаметр отверстия
D	480 mm	Наружный диаметр
B	46 mm	Width
C _r	219.000 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
C _{0r}	320.000 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
C _{ur}	8.900 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
n _G	2.250 1/min	Предельная частота вращения
n _{gr}	1.430 1/min	Номинальная тепловая частота вращения
m	21 kg	Вес



Присоединительные размеры

$d_{a \min}$	390,2 mm	Мин. диаметр заплечика вала
$D_{a \max}$	469,8 mm	Макс. диаметр заплечика корпуса
$r_{a \max}$	2,1 mm	Макс. радиус галтели

Габаритные размеры

r_{\min}	2,1 mm	Minimum chamfer dimension
D_1	447,2 mm	Диаметр заплечика для наружного кольца
d_1	413,9 mm	Диаметр заплечика внутреннего кольца




Диапазон температур

T_{\min}	-30 °C	Мин. рабочая температура
T_{\max}	200 °C	Макс. рабочая температура

Коэффициенты для расчета

f_0	15,9	Коэффициент для расчета
-------	------	-------------------------

Характеристики

-  Радиальная нагрузка
-  Осевая нагрузка в одном направлении
-  Осевая нагрузка в обоих направлениях
-  Смазывание пластичной смазкой
-  Смазывание маслом
-  Без уплотнений
-  Крупногабаритный подшипник