

**FAG****61915**

Радиальный шарикоподшипник

Радиальный шарикоподшипник 619, однорядный, стальной штампованный сепаратор

Техническая информация



Ваш текущий вариант продукта

Уплотнение	Without	Not sealed
Cage	JN	Steel sheet metal
Tolerance class	PN	Normal (ISO 492:2023)
Dimensional / heat stabilization	S0	Кольца со стабилизацией размеров до 150°
Lubricant	Without	Bearing not greased
Радиальный зазор	CN (Group N)	Normal internal clearance
Исполнение отверстия	Z	Цилиндрическое

Основные размеры и рабочие характеристики

d	75 mm	Диаметр отверстия
D	105 mm	Наружный диаметр
B	16 mm	Width
C_r	26.000 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
C_{0r}	22.600 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
C_{ur}	1.280 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
n_G	9.000 1/min	Предельная частота вращения
n_{gr}	6.000 1/min	Номинальная тепловая частота вращения
m	0,365 kg	Вес



Присоединительные размеры

$d_{a \min}$	79,6 mm	Мин. диаметр заплечика вала
$D_{a \max}$	100,4 mm	Макс. диаметр заплечика корпуса
$r_{a \max}$	1 mm	Макс. радиус галтели

Габаритные размеры

r_{\min}	1 mm	Minimum chamfer dimension
D_1	95,3 mm	Диаметр заплечика для наружного кольца
d_1	84,7 mm	Диаметр заплечика внутреннего кольца

Диапазон температур

T_{\min}	-30 °C	Мин. рабочая температура
T_{\max}	150 °C	Макс. рабочая температура

Коэффициенты для расчета

f_0	16,5	Коэффициент для расчета
-------	------	-------------------------

Характеристики



Радиальная нагрузка



Осевая нагрузка в одном направлении



Осевая нагрузка в обоих направлениях



Смазывание пластичной смазкой



Смазывание маслом



Без уплотнений