

**FAG****6218-M-J20AA-C4**

Радиальный шарикоподшипник

Радиальный шарикоподшипник 62.-M-J20AA, однорядный, массивный латунный сепаратор, керамическое покрытие

Техническая информация



Ваш текущий вариант продукта

| | | |
|----------------------------------|--------------|-----------------------------------------------|
| Уплотнение | Without | Not sealed |
| Cage | M | Solid brass cage, rolling element guided |
| Tolerance class | PN | Нормальный (PN) |
| Dimensional / heat stabilization | S0 | Кольца со стабилизацией размеров до 150° |
| Lubricant | Without | Bearing not greased |
| Радиальный зазор | C4 (Group 4) | Internal clearance larger than C3 |
| Исполнение отверстия | Z | Цилиндрическое |
| Coating | J20AA | Current insulation, outer ring ceramic coated |

Основные размеры и рабочие характеристики

| | | |
|-----------------|-------------|-------------------------------------------|
| d | 90 mm | Диаметр отверстия |
| D | 160 mm | Наружный диаметр |
| B | 30 mm | Width |
| C _r | 102.000 N | Динамическая грузоподъемность, радиальная |
| C _{0r} | 74.000 N | Статическая грузоподъемность, радиальная |
| C _{ur} | 4.500 N | Предел усталостной нагрузки, радиальный |
| n _G | 8.200 1/min | Предельная частота вращения |
| n _{gr} | 5.100 1/min | Номинальная тепловая частота вращения |
| ≈m | 2,57 kg | Вес |



Присоединительные размеры

| | | |
|--------------|--------|---------------------------------|
| $d_{a \min}$ | 101 mm | Мин. диаметр заплечика вала |
| $D_{a \max}$ | 149 mm | Макс. диаметр заплечика корпуса |
| $r_{a \max}$ | 2 mm | Макс. радиус галтели |

Габаритные размеры

| | | |
|------------|----------|----------------------------------------|
| r_{\min} | 2 mm | Minimum chamfer dimension |
| D_1 | 139,2 mm | Диаметр заплечика для наружного кольца |
| d_1 | 112,6 mm | Диаметр заплечика внутреннего кольца |

Диапазон температур

| | | |
|------------|--------|---------------------------|
| T_{\min} | -30 °C | Мин. рабочая температура |
| T_{\max} | 150 °C | Макс. рабочая температура |

Коэффициенты для расчета

| | | |
|-------|------|-------------------------|
| f_0 | 14,6 | Коэффициент для расчета |
|-------|------|-------------------------|

Характеристики



Радиальная нагрузка



Осевая нагрузка в одном направлении



Осевая нагрузка в обоих направлениях



Смазывание пластичной смазкой



Смазывание маслом



Без уплотнений



Токоизолированный