

**FAG****6326-M-C4**

Радиальный шарикоподшипник

Радиальный шарикоподшипник 63...-  
М, однорядный, массивный латунный  
сепаратор

## Техническая информация



## Ваш текущий вариант продукта

|                                  |              |  |
|----------------------------------|--------------|--|
| Уплотнение                       | Without      | Not sealed                               |
| Cage                             | M            | Solid brass cage, rolling element guided |
| Tolerance class                  | PN           | Нормальный (PN)                          |
| Dimensional / heat stabilization | S1           | Кольца со стабилизацией размеров до 200° |
| Lubricant                        | Without      | Bearing not greased                      |
| Радиальный зазор                 | C4 (Group 4) | Internal clearance larger than C3        |
| Исполнение отверстия             | Z            | Цилиндрическое                           |

## Основные размеры и рабочие характеристики

|                 |             |   |
|-----------------|-------------|---|
| d               | 130 mm      | Диаметр отверстия                         |
| D               | 280 mm      | Наружный диаметр                          |
| B               | 58 mm       | Width                                     |
| C <sub>r</sub>  | 244.000 N   | Динамическая грузоподъемность, радиальная |
| C <sub>0r</sub> | 214.000 N   | Статическая грузоподъемность, радиальная  |
| C <sub>ur</sub> | 10.100 N    | Предел усталостной нагрузки, радиальный   |
| n <sub>G</sub>  | 4.150 1/min | Предельная частота вращения               |
| n <sub>gr</sub> | 3.500 1/min | Номинальная тепловая частота вращения     |
| m               | 18,3 kg     | Вес                                       |



### Присоединительные размеры

|              |        |                                 |
|--------------|--------|---------------------------------|
| $d_{a \min}$ | 147 mm | Мин. диаметр заплечика вала     |
| $D_{a \max}$ | 263 mm | Макс. диаметр заплечика корпуса |
| $r_{a \max}$ | 3 mm   | Макс. радиус галтели            |

### Габаритные размеры

|            |           |  |
|------------|-----------|--|
| $r_{\min}$ | 4 mm      | Minimum chamfer dimension              |
| $D_1$      | 231,25 mm | Диаметр заплечика для наружного кольца |
| $d_1$      | 178,88 mm | Диаметр заплечика внутреннего кольца   |

### Диапазон температур

|            |        |                           |
|------------|--------|---------------------------|
| $T_{\min}$ | -30 °C | Мин. рабочая температура  |
| $T_{\max}$ | 200 °C | Макс. рабочая температура |

### Коэффициенты для расчета

|       |      |                         |
|-------|------|-------------------------|
| $f_0$ | 13,5 | Коэффициент для расчета |
|-------|------|-------------------------|

### Характеристики



Радиальная нагрузка



Осевая нагрузка в одном направлении



Осевая нагрузка в обоих направлениях



Смазывание пластичной смазкой



Смазывание маслом



Без уплотнений