

**FAG****6216-J20AB-C3**

Радиальный шарикоподшипник

Радиальный шарикоподшипник 62..-J20AB, однорядный, стальной штампованный сепаратор, керамическое покрытие

## Техническая информация



## Ваш текущий вариант продукта

|                                  |              |                                               |
|----------------------------------|--------------|-----------------------------------------------|
| Уплотнение                       | Without      | Not sealed                                    |
| Cage                             | JN           | Steel sheet metal                             |
| Tolerance class                  | PN           | Normal (ISO 492:2023)                         |
| Dimensional / heat stabilization | S0           | Кольца со стабилизацией размеров до 150°      |
| Lubricant                        | Without      | Bearing not greased                           |
| Радиальный зазор                 | C3 (Group 3) | Internal clearance larger than CN             |
| Исполнение отверстия             | Z            | Цилиндрическое                                |
| Coating                          | J20AB        | Current insulation, outer ring ceramic coated |

## Основные размеры и рабочие характеристики

|                 |             |                                           |
|-----------------|-------------|-------------------------------------------|
| d               | 80 mm       | Диаметр отверстия                         |
| D               | 140 mm      | Наружный диаметр                          |
| B               | 26 mm       | Width                                     |
| C <sub>r</sub>  | 77.000 N    | Динамическая грузоподъемность, радиальная |
| C <sub>0r</sub> | 55.000 N    | Статическая грузоподъемность, радиальная  |
| C <sub>ur</sub> | 3.650 N     | Предел усталостной нагрузки, радиальный   |
| n <sub>G</sub>  | 7.300 1/min | Предельная частота вращения               |
| n <sub>gr</sub> | 5.500 1/min | Номинальная тепловая частота вращения     |
| ≈m              | 1,44 kg     | Вес                                       |



### Присоединительные размеры

|              |        |                                 |
|--------------|--------|---------------------------------|
| $d_{a \min}$ | 91 mm  | Мин. диаметр заплечика вала     |
| $D_{a \max}$ | 129 mm | Макс. диаметр заплечика корпуса |
| $r_{a \max}$ | 2 mm   | Макс. радиус галтели            |

### Габаритные размеры

|            |          |                                        |
|------------|----------|----------------------------------------|
| $r_{\min}$ | 2 mm     | Minimum chamfer dimension              |
| $D_1$      | 121,8 mm | Диаметр заплечика для наружного кольца |
| $d_1$      | 98,84 mm | Диаметр заплечика внутреннего кольца   |

### Диапазон температур

|            |        |                           |
|------------|--------|---------------------------|
| $T_{\min}$ | -30 °C | Мин. рабочая температура  |
| $T_{\max}$ | 150 °C | Макс. рабочая температура |

### Коэффициенты для расчета

|       |    |                         |
|-------|----|-------------------------|
| $f_0$ | 15 | Коэффициент для расчета |
|-------|----|-------------------------|

### Характеристики

-  Радиальная нагрузка
-  Осевая нагрузка в одном направлении
-  Осевая нагрузка в обоих направлениях
-  Смазывание пластичной смазкой
-  Смазывание маслом
-  Без уплотнений
-  Токоизолированный