
**E60-XL-KRR**

## Радиальный закрепляемый шарикоподшипник

Радиальный закрепляемый шарикоподшипник E...KRR, цилиндрическое наружное кольцо, фиксация эксцентриковым закрепительным кольцом, двусторонние R-уплотнения

X-life

## Техническая информация



## Основные размеры и рабочие характеристики

d	60 mm	Диаметр отверстия
D	110 mm	Наружный диаметр
B	61,9 mm	Ширина
B <sub>1</sub>	77,9 mm	Ширина с закрепительным элементом
C <sub>r</sub>	52.000 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
C <sub>0r</sub>	36.000 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
C <sub>ur</sub>	1.710 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
≈m	1,816 kg	Вес

## Габаритные размеры

C	24 mm	Ширина наружного кольца
C <sub>2</sub>	29 mm	Ширина по уплотнениям
S	31 mm	Расстояние, середина дорожки качения
d <sub>1</sub>	76,5 mm	Диаметр бортика внутреннего кольца
D <sub>1</sub>	94,5 mm	Наружный диаметр уплотнения
d <sub>3</sub>	84 mm	Наружный диаметр закрепительного кольца/гайки
W	5 mm	Размер под ключ

## Коэффициенты для расчета

f <sub>0</sub>	14,3	Коэффициент для расчета
----------------	------	-------------------------



## Характеристики

---



Радиальная нагрузка



Осевая нагрузка в одном направлении



Осевая нагрузка в обоих направлениях



Смазка на весь срок службы, не требуют обслуживания



Смазывание пластичной смазкой



Уплотнения с обеих сторон