
**RALE30-XL-NPP-FA106** **Радиальный закрепляемый шарикоподшипник**

Радиальный закрепляемый шарикоподшипник RALE...-NPP, цилиндрическое наружное кольцо, фиксация эксцентриковым закрепительным кольцом, двусторонние Р-уплотнения, размер отверстия в дюймах

X-life**Техническая информация****Основные размеры и рабочие характеристики**

d	30 mm	Диаметр отверстия
D	55 mm	Наружный диаметр
B	18,5 mm	Ширина
B ₁	26,5 mm	Ширина с закрепительным элементом
C _r	13.200 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
C _{0r}	8.300 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
C _{ur}	430 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
≈m	0,18 kg	Вес

Габаритные размеры

C	13 mm	Ширина наружного кольца
S	6,5 mm	Расстояние, середина дорожки качения
d ₂	35,7 mm	Диаметр бортика внутреннего кольца, уплотнение
d ₃	42,5 mm	Наружный диаметр закрепительного кольца/гайки
W	2,5 mm	Размер под ключ

Коэффициенты для расчета

f ₀	14,8	Коэффициент для расчета
----------------	------	-------------------------



Характеристики



Радиальная нагрузка



Осевая нагрузка в одном направлении



Осевая нагрузка в обоих направлениях



Смазка на весь срок службы, не требуют обслуживания



Смазывание пластичной смазкой



Уплотнения с обеих сторон