


**GE35-KTT-B-L285/50-OSE** [↗](#)

Радиальный закрепляемый шарикоподшипник

Радиальный закрепляемый шарикоподшипник GE...-KTT-B-L285/50-OSE

Техническая информация

**Ваш текущий вариант продукта**

Lubricant	L285/50	Пластичная смазка (L285/50)
-----------	---------	-----------------------------

Основные размеры и рабочие характеристики

d	35 mm	Диаметр отверстия
D _{SP}	72 mm	Наружный диаметр
B	37,7 mm	Ширина
C _{0r}	15.300 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
C _r	25.500 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
m	0,43 kg	Вес

Габаритные размеры

C	19 mm	Ширина наружного кольца
C ₂	22,5 mm	Ширина по уплотнениям
S	18,8 mm	Расстояние, середина дорожки качения
d ₁	46,84 mm	Диаметр бортика внутреннего кольца
D ₁	60,1 mm	Наружный диаметр уплотнения
C _a	5,575 mm	Расстояние до смазочного отверстия

Диапазон температур

T _{min}	-20 °C	Мин. рабочая температура
T _{max}	100 °C	Макс. рабочая температура



Характеристики



Радиальная нагрузка



Осевая нагрузка в одном направлении



Осевая нагрузка в обоих направлениях



Смазка на весь срок службы, не требуют обслуживания



Смазывание пластичной смазкой



Уплотнения с обеих сторон



Статические угловые и линейные несоосности