


IMAGE
COMING SOON**RAE30-NPP-B-L285/50-OSE** [↗](#)

Радиальный закрепляемый шарикоподшипник

Радиальный закрепляемый шарикоподшипник RAE...-NPP-B-L285/50-OSE

Техническая информация



Ваш текущий вариант продукта

Lubricant	L285/50	Пластичная смазка (L285/50)
-----------	---------	-----------------------------

Основные размеры и рабочие характеристики

d	30 mm	Диаметр отверстия
D _{SP}	62 mm	Наружный диаметр
B	23,8 mm	Ширина
C _{0r}	11.300 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
C _r	19.500 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
m	0,23 kg	Вес

Габаритные размеры

C	18 mm	Ширина наружного кольца
S	9 mm	Расстояние, середина дорожки качения
d ₂	37,3 mm	Диаметр бортика внутреннего кольца, уплотнение

Диапазон температур

T _{min}	-20 °C	Мин. рабочая температура
T _{max}	100 °C	Макс. рабочая температура



Характеристики

-  Радиальная нагрузка
-  Осевая нагрузка в одном направлении
-  Осевая нагрузка в обоих направлениях
-  Смазка на весь срок службы, не требуют обслуживания
-  Смазывание пластичной смазкой
-  Уплотнения с обеих сторон
-  Статические угловые и линейные несоосности