
**PE25-XL-SML** **Радиальный закрепляемый шарикоподшипник**

Радиальный закрепляемый шарикоподшипник PE, цилиндрическое наружное кольцо, с установочным стальным кольцом, фиксация эксцентриковым закрепительным кольцом, двусторонние P-уплотнения

X-life

Техническая информация

**Ваш текущий вариант продукта**

Manufacturing instruction

SML

Низкий момент поворота

Основные размеры и рабочие характеристики

d	25 mm	Диаметр отверстия
D	62 mm	Наружный диаметр
U	32 mm	Ширина
C _r	14.000 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
C _{0r}	7.800 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
C _{ur}	410 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
≈m	0,31 kg	Вес

Габаритные размеры

A	17 mm	Ширина наружного кольца
C ₁	11,2 mm	Расстояние, кольцевые канавки
	0,2 mm	Расстояние, кольцевые канавки, верхнее отклонение
b	1,9 mm	Ширина поводкового паза
	0,3 mm	Ширина канавки, верхнее отклонение
D ₁	59,6 mm	Диаметр канавки
	-0,5 mm	Диаметр канавки, нижнее отклонение




Коэффициенты для расчета

f_0	13,8	Коэффициент для расчета
-------	------	-------------------------

Дополнительная информация

RAE25-XL-NPP-B	Условное обозначение подшипника
----------------	---------------------------------

Характеристики

-  Радиальная нагрузка
-  Осевая нагрузка в одном направлении
-  Осевая нагрузка в обоих направлениях
-  Смазка на весь срок службы, не требуют обслуживания
-  Смазывание пластичной смазкой
-  Уплотнения с обеих сторон
-  Статические угловые и линейные несоосности